

具有 JESD204B 接口的 ADS52J65 8 通道 16 位 125MSPS 70mW/通道 ADC

1 特性

- 16 位分辨率，空闲 SNR: 80dBFS
- 在 125MSPS 且每个信道包含 4 个通道时的功耗为 70mW/通道
- 在 62.5MSPS 且每个信道包含 8 个通道时的功耗为 45mW/通道
- 满量程输入: 2V_{PP}
- 满量程 SNR: 78dBFS ($f_{in} = 10\text{MHz}$)
- 满量程 SFDR: -85dBc ($f_{in} = 10\text{MHz}$)
- 模拟输入 -3dB 带宽 = 250MHz
- 输入为 2V_{PP} 时的最大输入信号频率 = 130MHz
- 快速且一致的过载恢复
- 高级数字 特性
 - 直流失调电压自动校正
 - 数字均流
- 数字 I/Q 解调器
 - 分数抽取滤波器 $M = 1$ 至 63 (单位增量为 0.25)
 - 数据输出速率在抽取后降低
 - 在 80MSPS 且抽取因子 = 2 时的功耗为 64mW/通道
 - 带有 32 个预设模式的片上 RAM
- JESD204B 子类 0、1 和 2
 - 每个 JESD 信道包含 2、4 或 8 个通道
 - 10Gbps JESD 接口
 - 在线迹长度较短 (小于 5 英寸) 时支持高达 12.8Gbps 的信道速率
- 64 引脚非磁性 9mm × 9mm 封装

2 应用

- 医疗影像: 超声、MRI
- 高频超声
- 无损检测 (NDT)
- 雷达、激光雷达和光谱分析
- 数字示波器和数据采集

3 说明

ADS52J65 8 通道 16 位模数转换器 (ADC) 采用 CMOS 工艺和创新型电路技术。该器件的工作功耗很低，使用 2V_{PP} 满量程输入，并提供极高的信噪比 (SNR) 性能。该器件在 5MHz 时提供 80dBFS 的空闲 SNR 和 78dBFS 的满量程 SNR。250MHz 的高输入带宽使得该器件适合于广泛的应用，例如高频医疗超声、磁共振成像和多通道数据采集。该 ADC 集成了一个经过修整来匹配不同器件的内部基准。

ADS52J65 具有先进的数字 特性，包括带有分数抽取滤波器的数字 I/Q 解调器。该器件使用 8B 转 10B 格式对来自各个通道的 ADC 数据进行编码，使用电流模式逻辑 (CML) 输出缓冲器将这些数据作为串行器/解串器数据流发送，并遵循 JESD204B 标准。来自所有八个通道的 ADC 数据可通过单个 CML 缓冲器 (单信道串行器/解串器) 输出，数据速率限制为最高 12.8Gbps。使用串行器/解串器输出可减少接口线的数量。这样，与低功耗设计一起，可将八个通道封装在一个 9mm × 9mm 的 VQFN 封装内，从而实现高密度系统集成。ADS52J65 还支持通过四个 CML 缓冲器 (四信道串行器/解串器) 发送所有 ADC 数据的模式，因此可使低成本 FPGA 的每通道串行器/解串器数据速率降低。


ADS52J65 采用非磁性 VQFN 封装，此类封装不会产生任何磁性干扰。该器件的额定温度范围为 -40°C 至 +85°C。

器件信息⁽¹⁾

器件型号	封装	封装尺寸 (标称值)
ADS52J65	VQFN (64)	9.00mm x 9.00mm

(1) 请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

方框图



目录

1	特性	1	5.1	相关文档	3
2	应用	1	5.2	商标	3
3	说明	1	5.3	静电放电警告	3
4	修订历史记录	2	5.4	术语表	3
5	器件和文档支持	3	6	机械、封装和可订购信息	3

4 修订历史记录

日期	修订版本	说明
2018 年 12 月	*	初始发行版

5 器件和文档支持

5.1 相关文档

请参阅如下相关文档：

- 《JESD204B 概述》
- 《时钟高速数据转换器》
- 《具有 LVDS、JESD 输出的 ADS52J90 10 位、12 位、14 位多通道低功耗高速 ADC》
- 《ADS5263 四通道、16 位、100MSPS 高 SNR ADC》
- 《具有 140mW/通道功耗、0.75nV/√Hz 噪声、14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC 以及 CW 无源混频器的 AFE5818 16 通道超声波模拟前端》
- 《ISO724x 高速四通道数字隔离器》
- 《具有双环路 PLL 且符合 JESD204B 标准的 LMK0482x 超低噪声时钟抖动消除器》
- 《SN74AUP1T04 低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出单路反向器门》
- 《THS413x 高速、低噪声、全差分 I/O 放大器》

5.2 商标

All trademarks are the property of their respective owners.

5.3 静电放电警告



这些装置包含有限的内置 ESD 保护。存储或装卸时，应将导线一起截短或将装置放置于导电泡棉中，以防止 MOS 门极遭受静电损伤。

5.4 术语表

SLYZ022 — TI 术语表。

这份术语表列出并解释术语、缩写和定义。

6 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件的最新可用数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。如需获取此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
ADS52J65IRGCR	Active	Production	VQFN (RGC) 64	2000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	ADS52J65
ADS52J65IRGCR.A	Active	Production	VQFN (RGC) 64	2000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	ADS52J65
ADS52J65IRGCT	Active	Production	VQFN (RGC) 64	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	ADS52J65
ADS52J65IRGCT.A	Active	Production	VQFN (RGC) 64	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	ADS52J65

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.


GENERIC PACKAGE VIEW

RGC 64

VQFN - 1 mm max height



9 x 9, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

4224597/A



NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT


RGC0064H

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



4219011/A 05/2018

NOTES: (continued)


- This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
- Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RGC0064H

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 10X

EXPOSED PAD 65
61% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

4219011/A 05/2018

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司