

SNx4AHCT157 汽车级四通道 2 线至 1 线数据选择器多路复用器

1 特性

- 输入兼容 TTL 电压
- 闩锁性能超过 250mA，符合 JESD 17 规范

2 说明

这些四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器可在 4.5V 至 5.5V V_{CC} 下运行。

SNx4AHCT157 器件具有一个常见选通 ($\overline{G}$) 输入。当选通脉冲为高电平时，所有输出都为低电平。当选通脉冲为低电平时，从两个源之一选择一个 4 位字并将其发送到四个输出。这些器件提供真实数据。


封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾	本体尺寸 ⁽³⁾
SNx4AHCT157	BQB (WQFN , 16)	3.5mm x 2.5mm	3.5mm x 2.5mm
	PW (TSSOP , 16)	5mm x 6.4mm	5mm x 4.4mm

(1) 如需了解更多信息，请参阅节 10

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。

(3) 本体尺寸 (长 × 宽) 为标称值，不包括引脚。



逻辑图 (正逻辑)



内容

1 特性.....	1	6.1 功能方框图.....	8
2 说明.....	1	6.2 器件功能模式.....	8
3 引脚配置和功能.....	3	7 应用和实施.....	9
4 规格.....	4	7.1 电源相关建议.....	9
4.1 绝对最大额定值.....	4	7.2 布局.....	9
4.2 建议运行条件.....	4	8 器件和文档支持.....	10
4.3 热性能信息.....	4	8.1 文档支持.....	10
4.4 电气特性.....	4	8.2 接收文档更新通知.....	10
4.5 开关特性.....	5	8.3 支持资源.....	10
4.6 噪声特性.....	5	8.4 商标.....	10
4.7 工作特性.....	5	8.5 静电放电警告.....	10
4.8 典型特性.....	6	8.6 术语表.....	10
5 参数测量信息.....	7	9 修订历史记录.....	10
6 详细说明.....	8	10 机械、封装和可订购信息.....	10

3 引脚配置和功能





图 3-1. SN54AHCT157 J 或 W 封装；SN74AHCT157 D、DB、DGV、N、NS 或 PW 封装 (顶视图)



NC – No internal connection
图 3-2. SN54AHCT157 FK 封装 (顶视图)

表 3-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
A/B	1	I	地址选择
1A	2	I	通道 1，数据输入 A
1B	3	I	通道 1，数据输入 B
1Y	4	O	通道 1，数据输出
2A	5	I	通道 2，数据输入 A
2B	6	I	通道 2，数据输入 B
2Y	7	O	通道 2，数据输出
GND	8	G	接地
3Y	9	O	通道 3，数据输出
3B	10	I	通道 3，数据输入 B
3A	11	I	通道 3，数据输入 A
4Y	12	O	通道 4，数据输出
4B	13	I	通道 4，数据输入 B
4A	14	I	通道 4，数据输入 A
G	15	I	输出选通，低电平有效
V _{CC}	16	P	正电源

(1) 信号类型：I = 输入，O = 输出，I/O = 输入或输出。

4 规格

4.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

			最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压范围		-0.5	7	V
V_I ⁽²⁾	输入电压范围		-0.5	7	V
V_O ⁽²⁾	输出电压范围		-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	输入钳位电流	$(V_I < 0)$		-20	mA
I_{OK}	输出钳位电流	$(V_O < 0 \text{ 或 } V_O > V_{CC})$		± 20	mA
I_O	持续输出电流	$(V_O = 0 \text{ 至 } V_{CC})$		± 25	mA
通过 V_{CC} 或 GND 的持续电流				± 50	mA
T_{stg}	贮存温度范围		-65	150	°C

(1) 应力超出绝对最大额定值下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为压力额定值，并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

(2) 如果遵守输入和输出电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

4.2 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		SN54AHCT157		SN74AHCT157		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
V_{CC}	电源电压			4.5	5.5	V
V_{IH}	高电平输入电压	2		2		V
V_{IL}	低电平输入电压		0.8		0.8	V
V_I	输入电压	0	5.5	0	5.5	V
V_O	输出电压	0	V_{CC}	0	V_{CC}	V
I_{OH}	高电平输出电流		-8		-8	mA
I_{OL}	低电平输出电流		8		8	mA
$\Delta t/\Delta v$	输入转换上升/下降时间		20		20	ns/V
T_A	自然通风条件下的工作温度范围	-55	125	-40	85	°C

(1) 器件所有的未使用输入必须被保持在 V_{CC} 或 GND 以确保器件正常运行。请参阅 TI 应用报告 *CMOS 输入缓慢变化或悬空的影响*，文献编号 SCBA004。

4.3 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		SN74AHCT157						单位
		D	DB	DGV	N	NS	PW	
		16 引脚						
R _{θJA} ⁽²⁾	结至环境热阻	73	82	120	67	64	135.9	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅 *半导体和 IC 封装热指标* 应用报告。

(2) 封装热阻抗根据 JESD 51-7 计算。

4.4 电气特性

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得（除非另有说明）

参数	测试条件	V _{CC}	T _A = 25°C			SN54AHCT157		SN74AHCT157		单位
			最小值	典型值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
V _{OH}	I _{OH} = -50 μA	4.5V	4.4	4.5		4.4		4.4		V
	I _{OH} = -8mA		3.94			3.8		3.8		

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得（除非另有说明）

参数	测试条件	V _{CC}	T _A = 25°C			SN54AHCT157		SN74AHCT157		单位
			最小值	典型值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
V _{OL}	I _{OL} = 50 μA	4.5V			0.1		0.1		0.1	V
	I _{OL} = 8mA				0.36		0.44		0.44	
I _I	V _I = 5.5V 或 GND	0V 至 5.5V			±0.1		±1 ⁽¹⁾		±1	μA
I _{CC}	V _I = V _{CC} 或 GND, I _O = 0	5.5V			2		20		20	μA
ΔI _{CC} ⁽²⁾	一个输入电压为 3.4V, 其他输入电压为 V _{CC} 或 GND	5.5V			1.35		1.5		1.5	mA
C _i	V _I = V _{CC} 或 GND	5V		2	10				10	pF

(1) 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 此参数未经量产测试（在 V_{CC} = 0V 时）。

(2) 这是每个输入在指定 TTL 电压电平之一而不是 0V 或 V_{CC} 时电源电流的增加情况。

4.5 开关特性

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得, V_{CC} = 5V ± 0.5V（除非另有说明）（请参阅[负载电路和电压波形](#)）

参数	从（输入）	到（输出）	负载电容	T _A = 25°C			SN54AHCT157		SN74AHCT157		单位
				最小值	典型值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
t _{PLH}	A 或 B	Y	C _L = 15pF		4.1 ⁽¹⁾	6.4 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	7.5 ⁽¹⁾	1	7.5	ns
t _{PHL}					4.1 ⁽¹⁾	6.4 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	7.5 ⁽¹⁾	1	7.5	
t _{PLH}	A/B	Y	C _L = 15pF		5.3 ⁽¹⁾	8.1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	9.5 ⁽¹⁾	1	9.5	ns
t _{PHL}					5.3 ⁽¹⁾	8.1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	9.5 ⁽¹⁾	1	9.5	
t _{PLH}	G	Y	C _L = 15pF		5.6 ⁽¹⁾	8.6 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	10 ⁽¹⁾	1	10	ns
t _{PHL}					5.6 ⁽¹⁾	8.6 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	10 ⁽¹⁾	1	10	
t _{PLH}	A 或 B	Y	C _L = 50pF		5.6	8.7	1	10.8	1	9.8	ns
t _{PHL}					5.6	8.7	1	10.8	1	9.8	
t _{PLH}	A/B	Y	C _L = 50pF		6.8	10.4	1	13.2	1	12	ns
t _{PHL}					6.8	10.4	1	13.2	1	12	
t _{PLH}	G	Y	C _L = 50pF		7.1	11	1	13.5	1	12	ns
t _{PHL}					7.1	11	1	13.5	1	12	

(1) 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 此参数未经量产测试。

4.6 噪声特性

V_{CC} = 5V, C_L = 50pF, T_A = 25°C⁽¹⁾

参数	描述	SN74AHCT157			单位
		最小值	典型值	最大值	
V _{OL(P)}	安静输出, 最大动态 V _{OL}		0.4	0.8	V
V _{OL(V)}	安静输出, 最小动态 V _{OL}		-0.4	-0.8	V
V _{OH(V)}	安静输出, 最小动态 V _{OH}		1.8		V
V _{IH(D)}	高电平动态输入电压	2			V
V _{IL(D)}	低电平动态输入电压			0.8	V

(1) 特性仅适用于表面贴装封装。

4.7 工作特性

V_{CC} = 5V, T_A = 25°C

参数	测试条件	典型值	单位
C _{pd}	功率耗散电容 无负载, f = 1MHz	11	pF

4.8 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (除非另外注明)




图 4-1. 电源电压两端的电源电流




图 4-2. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (5V 电源)









图 4-3. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (5V 电源)

5 参数测量信息



LOAD CIRCUIT FOR
TOTEM-POLE OUTPUTS

LOAD CIRCUIT FOR
3-STATE AND OPEN-DRAIN OUTPUTS



- C_L 包括探头和夹具电容。
- 波形 1 用于具有内部条件的输出，使得输出为低电平，除非被输出控制禁用。波形 2 用于具有内部条件的输出，使得输出为高电平，除非被输出控制禁用。
- 所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供： $PRR \leq 1\text{ MHz}$ ， $Z_O = 50\ \Omega$ ， $t_r \leq 3\text{ ns}$ ， $t_f \leq 3\text{ ns}$ 。
- 一次测量一个输出，每次测量一个输入转换。
- 并非所有参数和波形都适用于所有器件。

图 5-1. 负载电路和电压波形

测试	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	开路
t_{PLZ}/t_{PZL}	V_{CC}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND
漏极开路	V_{CC}

6 详细说明

6.1 功能方框图




图 6-1. 逻辑图 (正逻辑)

所示引脚编号用于 D、DB、DGV、J、N、NS、PW 和 W 封装。

6.2 器件功能模式

表 6-1. 功能表

输入				输出 Y
G	A/B	A	B	
H	X	X	X	L
L	L	L	X	L
L	L	H	X	H
L	H	X	L	L
L	H	X	H	H

7 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

7.1 电源相关建议

电源可以是 [表 4.2](#) 中最小和最大电源电压额定值之间的任意电压。

每个 V_{CC} 引脚应具有一个良好的旁路电容器，以防止功率干扰。对于单电源器件，建议使用 $0.1\ \mu\text{f}$ ；如果有多个 V_{CC} 引脚，则建议每个电源引脚使用 $0.01\ \mu\text{f}$ 或 $0.022\ \mu\text{f}$ 。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 $0.1\ \mu\text{f}$ 和 $1\ \mu\text{f}$ 通常并联使用。为了获得更佳效果，旁路电容器应尽可能靠近电源引脚安装。

7.2 布局

7.2.1 布局指南

当使用多位逻辑器件时，输入不应悬空。在许多情况下，数字逻辑器件的功能或部分功能未被使用。举两个例子：仅使用三输入与门的 2 个输入；仅使用四缓冲器门中的 3 个门。此类输入引脚不应悬空，因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的操作状态。“布局图”指定了在所有情况下都必须遵守的规则。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接至一个高或低偏置以防止悬空。应为任何特定未使用输入应用的逻辑电平取决于器件的功能。通常，它们将连接到 GND 或 V_{CC} ，具体取决于哪种更合理或更方便。使输出悬空是可以接受的，除非该器件是收发器。如果该收发器有一个输出使能引脚，它会在置为有效时禁用该器件的输出部分。这不会禁用 I/O 的输入部分，因此输入在禁用后也无法悬空。

7.2.1.1 布局示例




图 7-1. SNx4AHCT157 的示例布局

8 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

8.1 文档支持

8.1.1 相关链接

下表列出了快速访问链接。类别包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件，以及申请样片或购买产品的快速链接。

表 8-1. 相关链接

器件	产品文件夹	样片 & 购买	技术文档	工具 & 软件	支持 & 社区
SN54AHCT157	点击此处	点击此处	点击此处	点击此处	点击此处
SN74AHCT157	点击此处	点击此处	点击此处	点击此处	点击此处

8.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

8.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

8.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

8.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

8.6 术语表

TI 术语表

本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

9 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision K (July 2003) to Revision L (April 2024)	Page
• 添加了 器件信息表 、 引脚功能表 、 热性能信息表 、 器件功能模式 、应用和实施部分、 器件和文档支持 部分以及 机械、封装和订购信息 部分.....	1
• 将 PW 封装的热性能值从 $R_{\theta JA} = 108$ 更新为 135.9，所有值均以 °C/W 为单位.....	4

10 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74AHCT157D	Obsolete	Production	SOIC (D) 16	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	AHCT157
SN74AHCT157DBR	Active	Production	SSOP (DB) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HB157
SN74AHCT157DBR.A	Active	Production	SSOP (DB) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HB157
SN74AHCT157DGVR	Active	Production	TVSOP (DGV) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HB157
SN74AHCT157DGVR.A	Active	Production	TVSOP (DGV) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HB157
SN74AHCT157DR	Active	Production	SOIC (D) 16	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AHCT157
SN74AHCT157DR.A	Active	Production	SOIC (D) 16	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AHCT157
SN74AHCT157N	Active	Production	PDIP (N) 16	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 85	SN74AHCT157N
SN74AHCT157N.A	Active	Production	PDIP (N) 16	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 85	SN74AHCT157N
SN74AHCT157PW	Obsolete	Production	TSSOP (PW) 16	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	HB157
SN74AHCT157PWR	Active	Production	TSSOP (PW) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HB157
SN74AHCT157PWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HB157

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74AHCT157 :

- Automotive : [SN74AHCT157-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects


TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal


Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74AHCT157DBR	SSOP	DB	16	2000	330.0	16.4	8.35	6.6	2.4	12.0	16.0	Q1
SN74AHCT157DGVR	TVSOP	DGV	16	2000	330.0	12.4	6.8	4.0	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74AHCT157DR	SOIC	D	16	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8.0	16.0	Q1
SN74AHCT157PWR	TSSOP	PW	16	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74AHCT157PWR	TSSOP	PW	16	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74AHCT157DBR	SSOP	DB	16	2000	356.0	356.0	35.0
SN74AHCT157DGVR	TVSOP	DGV	16	2000	356.0	356.0	35.0
SN74AHCT157DR	SOIC	D	16	2500	340.5	336.1	32.0
SN74AHCT157PWR	TSSOP	PW	16	2000	353.0	353.0	32.0
SN74AHCT157PWR	TSSOP	PW	16	2000	356.0	356.0	35.0


TUBE


*All dimensions are nominal



Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
SN74AHCT157N	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32
SN74AHCT157N	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32
SN74AHCT157N.A	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32
SN74AHCT157N.A	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32

D (R-PDSO-G16)

PLASTIC SMALL OUTLINE



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - $\triangle C$ Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.006 (0,15) each side.
 - $\triangle D$ Body width does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.017 (0,43) each side.
 - E. Reference JEDEC MS-012 variation AC.



4220204/A 02/2017

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT


PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



4220204/A 02/2017

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.


7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE




SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220204/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.



4220763/A 05/2022

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-150.

EXAMPLE BOARD LAYOUT



DB0016A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220763/A 05/2022

NOTES: (continued)

5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.


6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DB0016A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220763/A 05/2022


NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

DGV (R-PDSO-G**)

PLASTIC SMALL-OUTLINE

24 PINS SHOWN




- NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
 B. This drawing is subject to change without notice.
 C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15 per side.
 D. Falls within JEDEC: 24/48 Pins – MO-153
 14/16/20/56 Pins – MO-194


N (R-PDIP-T**)

16 PINS SHOWN

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE



PINS ** DIM	14	16	18	20
A MAX	0.775 (19,69)	0.775 (19,69)	0.920 (23,37)	1.060 (26,92)
A MIN	0.745 (18,92)	0.745 (18,92)	0.850 (21,59)	0.940 (23,88)
MS-001 VARIATION	AA	BB	AC	AD



4040049/E 12/2002

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 -  Falls within JEDEC MS-001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
 -  The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司