

EVM User's Guide: TPS26750EVM

TPS26750 评估模块



说明

TPS26750EVM 设计用于测试仅受电、仅供电或 DRP 应用中的 USB-PD，适用于 USB-PD SPR 和 EPR 范围。TPS26750EVM 可以在未提供电源的情况下仅用作受电方，也可以具有 15V 电源的情况下用作供电方、受电方或 DRP。TPS26750EVM 支持根据 USB-EVM PD 规范以 5A 提供和接收高达 48V 的电压，并与 BQ25756EVM 结合支持电池充电应用。

开始使用

1. 订购 [TPS26750EVM](#)
2. 使用 [应用程序自定义工具](#) 开始开发
3. 如有疑问或寻求支持，请参阅 [数据表](#)、[技术参考手册](#) 或 [E2E™](#)


特性

- PD 控制器由 USB-IF 进行了 PD3.2 认证
- 高达 240W (28V/5A) 的供电和受电应用
 - 15W (5V/3A) 供电方和 240W (48V/5A) 受电方作为独立 EVM
 - 采用 BQ25756EVM 的 240W (48V/5A) 供电方和 240W (48V/5A) 受电方

- 易于使用的 GUI，附带预配置的固件，可用于配置：
 - 5V 至 21V 电压范围的可编程电源 (PPS)
 - 液体检测和腐蚀缓解
 - BC1.2 充电方案 (需要组装板载电阻器)
 - 集成对 BQ25756 电池充电器的 I2C 控制
 - 用于连接 BQ25756EVM 的连接器
- 多个测试点和接头，可实现快速轻松的调试
 - 用以监控 PD 流量的外露 VBUS 和 CCx 测试点
 - 提供 VBUS、VBUS_LV、PPHV 和 VSYS 测试点
 - 100mil 接头上提供 GPIO、I2C 和电源
 - 100mil 接头引脚扩展至 5V，以支持 5V 或 10V 数字转换器，从而更轻松地进行调试

应用

- [无绳电动工具电池包](#)、[移动电源](#)、[零售自动化和支付](#)
- [电动自行车](#)、[无线扬声器](#)、[无线真空吸尘器](#)
- [个人和便携式电子产品](#)、[工业应用](#)
- [医疗应用](#)、[个人护理和健身](#)



内容

说明.....	1
开始使用.....	1
特性.....	1
应用.....	1
1 评估模块概述.....	3
1.1 简介.....	3
1.2 套件内容.....	3
1.3 规格.....	3
1.4 器件信息.....	4
2 硬件.....	6
2.1 电源要求.....	6
2.2 设置.....	6
2.3 接头信息.....	13
2.4 跳线信息.....	15
2.5 按钮.....	15
2.6 接口.....	16
2.7 调试信息.....	17
2.8 测试点和 LED.....	18
3 软件.....	20
3.1 软件说明.....	20
3.2 软件安装.....	20
3.3 软件开发.....	21
3.4 使用应用程序自定义工具.....	21
4 特定应用用例.....	35
4.1 与 BQ25756EVM 配合使用.....	35
5 硬件设计文件.....	37
5.1 原理图.....	37
5.2 PCB 布局.....	45
5.3 物料清单 (BOM).....	48
6 其他信息.....	56
6.1 商标.....	56
6.2 静电放电警告.....	56
6.3 术语.....	56
6.4 器件支持.....	56
6.5 文档支持.....	56
6.6 接收文档更新通知.....	56
6.7 支持资源.....	57
7 修订历史记录.....	57

1 评估模块概述

1.1 简介

TPS26750 是一款高度集成的独立式 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 控制器，针对支持 USB-C PD 电源 (包括扩展功率范围) 的应用进行了优化。TPS26750 还集成了对电池充电器 BQ25756 的控制功能，可提高易用性并缩短产品上市时间。基于网络的直观 GUI 使用清晰的方框图和简单的选择题，通过一些简单的问题来了解用户的应用需求。GUI 会为用户的应用创建配置映像，从而不像同类 USB PD 设计那么复杂。


本文档是 TPS26750 评估模块 (TPS26750EVM) 修订版 A3 用户指南。本用户指南介绍了该 EVM 的原理图、物料清单和电路板布局布线。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 TPS26750EVM。

1.2 套件内容

- TPS26750 EVM
- 4x2 IDC 带状电缆
- TPS26750EVM 至 BQ25756EVM 连接器 (插入器) 电路板
- EVM 免责声明自述文件

1.3 规格

图 1-1 展示了 TPS26750EVM 的功能方框图。TPS26750EVM 可以作为独立的评估模块来测试 5V 供电和 5V 至 48V 受电。此外，该 EVM 可以与 BQ25756EVM 结合使用来实现 5V 至 48V 的供电和受电能力。TPS26750EVM 可以测试 USB-SPR (标准功率范围) 和 USB-EPR PD 功率范围，并且可以使用应用程序自定义工具将其配置为仅供电器件、仅受电器件或双角色电源 (PD) 器件。



备注

跳线 J11、J12 和 J13 控制各自 LDO 或开关的 ENABLE 信号，而不连接到相应 LDO 或开关的输出。这些跳线在方框图中位于相应 LDO 或开关的输出位置，以简化和阐明跳线移除时器件的整体行为。

图 1-1. TPS26750EVM 方框图

TPS26750EVM 可与 BQ25756 结合使用，并且只需很少的设置即可进行电池充电测试，如图 1-2 所示：

- TPS26750 和 BQ25756 I2C 功能
- 通过仅从调查问卷中选择几个参数，应用程序自定义 GUI 便能够配置 TPS26750，以与 BQ25756 配合使用
- 提供的 4x2 IDC 电缆
- BQ25756 连接器板




图 1-2. TPS26750EVM 和 BQ25756EVM 硬件设置

备注

此图显示了之前版本的 TPS26750 EVM (RevA2)，但信息仍然准确并适用于当前版本。

1.4 器件信息

TPS26750 是一款单端口 USB Type-C PD 控制器，具有集成的 5V 拉电流电源路径，并能够控制支持 EPR 的外部电源路径，适用于仅电源应用。TPS26750 PD 控制器非常适合在 USB-PD EPR 下运行的单端口电源应用，适用于高达 240W (48V/5A) 的双角色电源 (DRP) 应用。

TPS26750 PD 控制器可通过基于网络的 GUI 进行配置，以满足应用特定要求、架构、电源角色和数据角色。GUI 工具提供额外的可选固件配置，以集成对 BQ25756 电池充电器 IC 的控制。有关 BQ25756 配置的更多信息，请参阅节 4.1。

表 1-1. TPS26750EVM 上的器件

位号	器件名称	说明
U2	TPS26750RSMR	具有集成拉电流电源开关的 USB Type-C 和 USB PD 控制器
U1、U3	TLV75733PDRVR	1A 低静态电流低压降 (LDO) 稳压器
U4	TPS259814ARPWR	具有瞬态过流消隐计时器的 2.7V 至 16V、10A、7mΩ 电子保险丝
U6	LM2765M6X/NOPB	开关电容器电压转换器
U7	TPS25750DRJK	针对电源应用进行了优化且具有集成电源开关的 USB Type-C 和 USB PD 控制器
U8	TVS2200DRVR	22V 精密浪涌保护钳位
U9	LM76005RNPR	0.5V 至 60V、5A 同步降压稳压器
U10	LTC7004IMSE#TRPBF	快速高侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
U12	TPD4S480RUKR	USB Type-C 48V EPR 端口保护器：VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护功能
U13	CAT24C512WI-GT3	支持 I2C 的 EEPROM 串行 512Kb
U14	TUSB2036VFR	具有可选串行 EEPROM 接口且适用于 USB 的 2/3 端口集线器
U15	TPD2EUSB30DRTR	适用于超高速 (6Gbps) USB 3.0 接口的 ESD 设计
U17	TVS0500DRVR	5V 精密浪涌保护钳位
U18、U19	TPD2EUSB30DRTR	适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V ±8kV ESD 保护二极管
U20	TPS7A1650DRBR	具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器
U22	TM4C123GH6PMTR	具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、64 引脚、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

表 1-2. 连接器和接口描述

位号	连接器或接口	用途
J6	数据 Type C	连接 GUI 以进行配置，以及连接 USB 转 I2C
J3	电源 Type C	从 Type-C 供电方提供 20V/5A 电路板电源接口
J8	XT30F (电源)	连接到通用电源转换器的 EVM 和电路板的 5V 至 48V 电源输入。您可以使用 XT30 转香蕉插孔电缆来连接电池模型或供电方
J1、J7 和 J9	通用电源转换器	由三个连接器组成的组合，可实现与外部 EVM 的超低寄生连接
J4	DUT Type C	USB-C 连接器，用于测试 TPS26750 和 TPD4S480 的配置和功能
TP[编号]	探测点	支持将实验室设备连接到 EVM

备注

图 2-1 及后续方框图的红色高亮部分显示了特定设置下 EVM 的有源或通电部分。

所需的硬件设置：

1. 确保跳线 J11 已连接。
2. 将 USB-C 转 USB-C 电缆或 USB-A 转 USB-C 电缆的 USB-C 端连接到数据 Type C 端口 (J6)。
3. 将电缆的另一端连接到计算机。

在将新配置刷写到 TPS26750EVM 时，二进制配置文件会被写入 U13 EEPROM。节 3.4.6.3 中提供了更多详细信息。

2.2.2 独立测试




图 2-2. 独立测试方框图

作为独立器件支持的功能：

1. 5V 供电 (DFP)
2. 5V 至 48V 受电，支持 SPR 和 EPR (UFP)
3. 5V 供电、5V 至 48V 受电 (DRP)

要将 TPS26750EVM 作为独立器件进行测试，用户需要将供电方连接到电源 Type C 连接器 (J3) 或 XT30 电源连接器之一 (J1 或 J8)。

如果用户希望支持 5V 供电，则由于以下电路板要求，电源需要提供至少 18W 的功率：

- 5V/3A (用于 PP5V 电源路径)

- 5V/120mA (用于 VCONN)
- 5V/100mA (用于电路板 MCU (U22))

如果用户仅希望支持供电受电设置，则只需为电源 Type C 端口 (J3) 提供 5W 的功率即可。受电时，可通过 XT30F (PPHV) 连接器 (J7) 访问受电电源路径的输出。在独立模式下测试器件时，EVM 中以红色突出显示的部分会通电，如图 2-2 所示。

图 2-3 中的示例设置展示了支持 PD3.1 的 140W 3 端口的壁式适配器，其 USB-C2 端口能够提供 100W (20V/5A) 的功率，并连接到支持 100W 的 USB-C 转 USB-C 电缆，而该电缆又连接到 TPS26750EVM 的电源 Type C 端口 (J3)。此示例设置能够向 DUT Type C 端口 (J4) 提供 5V 电源，同时也能由连接到 DUT Type C 端口 (J4) 的 5V 至 48V 电源 (支持 SPR 和 EPR) 供电。



图 2-3. 独立测试示例硬件设置

备注

此图显示了之前版本的 TPS26750 EVM (RevA2)，但信息仍然准确并适用于当前版本。

2.2.3 电池无电安全模式




图 2-4. 电池无电安全模式

在电池无电安全模式下测试器件时，EVM 以红色突出显示的部分会在 TPS26750 启动时通电，如图 2-4 所示。组装跳线 J15 后，当 TPS26750 的 VIN_3V3 引脚未通电，并且支持 USB-PD 的电源连接到 DUT Type C (J4) 连接器时，就会进入此模式。在电池无电安全模式下，双向电源开关 (U10) 会在 TPS26750 启动并加载配置期间保持断开。在此模式下，TPS26750 只能作为受电方，并可以由 5V 至 48V 之间（支持 SPR 和 EPR）的电源供电。在配置加载完成且器件完成引导后，双向电源开关会根据所加载的配置和所连接电源的能力来闭合（或保持断开）。

要使用 TPS26750EVM 成功测试 USB-EPR 扩展功率范围 (EPR) 并成功协商 PD 合约 (PD 电压大于 20V 的 USB-EPR 合约)，必须使用符合 USB-IF 标准且额定功率为 240W 的 USB-C 转 USB-C 电缆。

图 2-5 中的示例设置展示了支持 PD3.1 的 140W 3 端口的壁式适配器，其 USB-C1 端口能够提供 140W (28V/5A) 的功率，并连接到支持 240W 的 USB-C 转 USB-C 电缆，而该电缆又连接到 TPS26750EVM 的电源 Type C 端口 (J3)。此示例设置能够由连接到 PD Type C 端口 (J4) 的 28V 电源（因为壁式适配器最多可以提供 28V；TPS26750EVM 不限于 28V）供电，该电压处于 USB-PD 扩展功率范围。




图 2-5. 电池无电安全模式示例硬件设置

备注

此图显示了之前版本的 TPS26750 EVM (RevA2)，但信息仍然准确并适用于当前版本。

2.2.4 电池无电始终启用受电




图 2-6. 电池无电始终启用受电方框图

在电池无电始终启用受电模式下测试器件时，EVM 中以红色突出显示的部分会在 TPS26750 启动时通电，如图 2-6 所示。在未组装跳线 J15 时，如果 TPS26750 的 VIN_3V3 引脚未上电（在建立 USB-C 连接之前），并且支持 USB-PD 的电源连接到 DUT Type C (J4) 连接器，就会进入此模式。在电池无电始终启用受电模式下，双向电源开关 (U20) 会在 TPS26750 启动并加载配置期间闭合。在此模式下，TPS26750 只能作为受电方，并可以由 5V 至 48V 之间（支持 SPR 和 EPR）的电源供电。在配置加载完成且器件完成引导后，双向电源开关会根据所加载的配置和所连接电源的能力来保持闭合（或保持断开）。

示例设置与图 2-5 中的设置相同，只是未组装 J15。此示例设置能够由连接到 PD Type C 端口 (J4) 的 28V 电源供电，该电压处于 USB-PD 扩展功率范围。

2.2.5 TPS26750 和 BQ25756




图 2-7. TPS26750 和 BQ25756 方框图

如果用户希望支持 5V 供电，则由于以下电路板要求，电源需要提供至少 18W 的功率：

1. 5V 3A (用于 PP5V 电源路径)
2. 120mA (用于 VCONN)
3. 100mA (用于电路板 MCU (U22))

如果用户希望支持 EPR 供电 (5V 至 48V)，则电源需要至少为 HV_SYS 网络提供 15V 电压 (使用 J3 或 J8。也可以将电池连接到 J8 进行测试)。但是，用户需提供的确切功率具体取决于受电方消耗的预期负载和用户希望提供的最高电压 EPR 合约。

图 2-8 中的示例设置展示了支持 PD3.1 的 140W 3 端口的壁式适配器，其 USB-C2 端口能够提供 100W (20V/5A) 的功率，并连接到支持 100W 的 USB-C 转 USB-C 电缆，而该电缆又连接到 TPS26750EVM 的电源 Type C 端口 (J3)。此示例设置能够向 PD Type C 端口 (J4) 提供 48V 电源，该电压处于 USB-PD 扩展功率范围。

若要在 EPR 范围内使用 TPS26750EVM 拉取和灌入功率，用户需要将仿真电池连接到 HV_SYS 接头 (J8)，而不是通过 J3 为电路板供电。




图 2-8. TPS26750EVM 和 BQ25756EVM 示例硬件设置

备注

此图显示了之前版本的 TPS26750 EVM (RevA2)，但信息仍然准确并适用于当前版本。

2.3 接头信息

J2 和 J5 接头设置为便于与 5V 和 10V 电平逻辑分析仪的配合使用。测试 TPS26750 所需的最相关信号和电源轨已引出到这些接头。如果使用液体检测功能，请注意接头 J5 上的引脚 SBU1 和 SBU2 不是直接施加于 DUT Type-C 连接器 (J4) 的 SBU 信号，而是从液体检测电路到 TPD4S480 的 SBUx 引脚的 SBU 信号，如图 5-2 所示。

表 2-1. J2 接头

引脚	名称
1	GPIO5
2	GPIO6
3	GPIO4
4	GPIO7
5	GPIO3
6	GPIO11
7	GND
8	GND
9	EPR_EN (GPIO2)
10	I2Cc_IRQ
11	GPIO1
12	I2Ct_SDA
13	FLT (GPIO0)
14	I2Ct_SCL
15	PP_EN (缓冲的 POWER_PATH_EN 输出)

表 2-1. J2 接头 (续)

引脚	名称
16	I2Ct_IRQ

表 2-2. J5 接头

引脚	说明
1	I2Cc_SDA
2	I2Cc_SCL
3	ADCIN2
4	ADCIN1
5	SBU2
6	SBU1
7	GND
8	GND
9	CC2
10	CC1
11	LDO_3V3
12	VIN_3V3
13	PP5V
14	HV_SYS_D10 (HV_SYS 除以 10)
15	VBUS_D10 (VBUS 除以 10)
16	PPHV__D10 (PPHV 除以 10)
17	VBUS_LV_D10 (VBUS_LV 除以 10)
18	无连接
19	GND
20	GND

备注

标签 D10 表示信号已经除以 10。例如，当 VBUS 为 48V 时，VBUS_D10 的测量值约为 4.8V。

2.4 跳线信息




图 2-9. 跳线位置

表 2-3. 跳线 (1)

跳线	名称	行为	
J11	VIN_3V3 EN	已组装	启用 3.3V LDO (U1)，从而为 TPS26750 的 VIN_3V3 引脚提供 3.3V 电压
		已移除	禁用 3.3V LDO (U1)，从而为 TPS26750 的 VIN_3V3 引脚提供 0V 电压
J12	PP5V_EN	已组装	启用开关 U4，从而将 5V 降压转换器 (U9) 连接到 TPS26750 的 PP5V 引脚
		已移除	禁用开关 U4，从而将 5V 降压转换器 (U9) 与 TPS26750 的 PP5V 引脚断开连接
J13	PPHV System Reg Dis	已组装	启用 5V LDO (U20)
		已移除	禁用 5V LDO (U20)
J14	EEPROM ENABLE	已组装	EEPROM 连接到 TPS26750 和系统 MCU (U22)
		已移除	EEPROM 与 TPS26750 和系统 MCU (U22) 断开连接
J15	电池无电配置	已组装	启用安全模式
		已移除	启用始终启用受电方

(1) 有关电池无电配置的更多详细信息，请参阅 [TPS26750 支持扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器](#) 数据表中的 *通过搭接引脚配置默认行为*。

2.5 按钮

表 2-4. 按钮和 DIP 开关

实例名称	类型	功能
S2	瞬时按钮	用于将系统 MCU 置于编程模式。不用于用户功能，如果使用，可能导致 MCU 无法正常工作

小心

使用 S2 可能会导致 MCU 停止工作，从而阻止配置加载到 TPS26750EVM。请勿使用。

2.6 接口**Type-C 数据连接**

J6 是一个 USB Type-C 端口，配置为 5V/3A 传统受电方，可提供与 EVM 的全速 USB 连接。J6 用于与 GUI 连接，以进行器件配置和调试。有关如何使用 GUI 的说明，请参阅节 3.3。

通用电源转换器接口

这三个连接器用于让各种电源转换器板能够与 TPS26750EVM 连接。

下面列出了这三个连接器

1. J7 XT30 连接器：电源路径 (PPHV) 连接器 (电源引脚和接地)
2. J1：XT30 系统电源 (HV_SYS) (电源引脚和接地)
3. J9：4x2 100mil 90 度 IDC 连接器

连接器放在每个连接器的引脚 1 之间 600mil 间距处。通用电源转换器接口位于电路板的右侧，如图 1-1 所示。J9 的连接器从上到下的排列顺序如下 (有关引脚排列，请参阅原理图图 5-9、DC2DC 接口)：

表 2-5. IDC 连接器引脚排列

引脚编号	信号
1 (由引脚右下方的白点表示)	PP5V
2	GND
3	GND
4	I2Cc_SCL
5	GPIO1
6	I2Cc_SDA
7	GPIO3
8	LDO_3V3

2.7 调试信息

在调试支持 USB-PD 的系统以加快上市速度时，用户可以使用的最重要工具之一是 USB-PD 协议分析仪。USB-PD 规范详细说明了端口伙伴之间如何通过配置通道 (CC) 线路发送信息，而上面提到的分析仪可以将这些数据解码为易于查看的事件日志。这些工具还会显示 DUT CC 引脚上的电压，以检查 Type-C 隐式协议的行为。结合使用此工具与 5V 或 10V 逻辑分析仪来查看接头 J2 和 J5 上的信号，是调试 TPS26750EVM 的不错起点。

在决定要使用的 USB-PD 分析仪时，请确保分析仪设计为与支持 EPR 的设备配合使用。在初始发布时，市场上唯一价格低于 200 美元的器件是 Power-Z KM003C。要使用 Power-Z KM003C 记录端口伙伴之间的 USB-PD 流量，请将该器件在直通模式下与计算机结合使用。有关如何在直通模式下使用 Power-Z KM003C 的信息，请参阅文档制造商。

当充当与端口伙伴 TPS26750 (供电方) 相关的受电方时，此器件还可以逐步执行 USB-PDO 合约 (电源数据对象 (PDO))，以测试 TPS26750EVM 为每个 PDO 供电的能力。该器件所示的设置让用户可以通过 BQ25756EVM 的集成控制来测试 TPS26750EVM 的已配置 USB-PD 合约 (PDO)；请参阅图 2-10。




图 2-10. 使用 Power-Z 测试 TPS26750EVM 的供电 PDO 的测试设置

备注

此图显示了之前版本的 TPS26750 EVM (RevA2)，但信息仍然准确并适用于当前版本。

表 2-6. LED

位号	网标签	说明
D4	RP_VBUS	蓝色 LED，在 USB Type-C 连接到数据 Type-C 端口 (J6) 时亮起。
D6	TC_VBUS_C	蓝色 LED，在 USB Type-C 连接到数据 Type-C 端口 (J3) 时亮起。
D26	NetD26_2	蓝色 LED，指示 POWER_PATH_EN 被驱动为高电平以启用双向电源路径 (PPHV)。
D23	NetD23_2	蓝色 LED，指示 GPIO2 (EPR_EN) 被驱动为高电平以显示 TPS26750 处于 EPR 模式。
D7	NetD7_2	蓝色 LED，在 VBUS 被驱动至 5V 或更高电压时亮起。

表 2-7. 测试点

名称	测试点	说明
VBUS	TP1	VBUS (5V 至 48V)
VBUS_LV	TP2	VBUS_LV。SPR 模式中的 VBUS 或者 EPR 模式中的 (VBUS x 42.18750%)
PPHV	TP11	高压电源路径
HV_VSYS	TP4	高压系统电源
C_CC1	TP3	连接器侧 (J4) CC1
C_CC2	TP5	连接器侧 (J4) CC2
GND	TP7、TP10、TP13、TP13	接地

3 软件

3.1 软件说明

所需软件可从 [TI Gallery](#) 获取并可在浏览器中运行，也可以安装到计算机并在本地运行。浏览器要求：

1. Google Chrome®、Firefox® 或 Safari®。
2. 将 TI Cloud Agent 作为浏览器扩展安装在 PC 上。
 - a. 该应用程序首次启动时，将显示安装 TI Cloud Agent 的说明。

PC 要求：

1. 安装 GUI Composer Runtime。
 - a. 若要安装 GUI Composer Runtime，请点击 Gallery 中所列应用之一内的向下箭头，然后查看显示的底部链接集。在选择本机操作系统后，打开安装程序并按照提示安装程序。

3.2 软件安装

3.2.1 网络浏览器

1. 导航到 [Developer Gallery](#)。
2. 在 Gallery 的搜索栏中输入 `USBCPD_Application_Customization_Tool`。
3. 找到后，点击标题为 `USBCPD_Application_Customization_Tool` 的卡片。
4. 此时将打开一个新选项卡，并自动启动应用程序。如果尚未安装 TI Cloud Agent，则会显示安装所需软件的说明。

3.2.2 本机应用

1. 导航到 [Developer Gallery](#)。
2. 在 Gallery 中搜索 USBCPD 应用程序自定义工具。
3. 找到之后，点击卡片左下方的向下箭头，然后查看显示的顶部链接集。选择本机操作系统，然后打开安装程序。下载按钮见下图。




图 3-1. 应用程序自定义工具下载

4. 安装程序打开后，按照说明安装应用。

3.3 软件开发


应用程序自定义工具为用户提供以下功能：

- 生成新的配置设置。
- 将配置设置加载到器件。
- 以 JSON 格式保存配置信息。
- 以二进制和 C 格式导出配置设置。
- 以 XML 格式导出 VIF 设置。

3.4 使用应用程序自定义工具

3.4.1 默认视图

启动应用程序自定义工具后，将显示一个页面，其中包含 TPS25750、TPS25751 和 TPS26750 的器件选择。选择 TPS26750 以开始配置。



3.4.2 选择配置

GUI 的第一个问题要求选择 TPS26750 用于的配置。5 种配置根据电源角色分为三大类：

1. 供电方（提供方）和受电方（消费方），也称为双角色电源 (DRP)
2. 仅受电方（消费方）
3. 仅供电方（提供方）

根据所选的配置，某些问题将被禁用。有关每种配置的详细信息，请参阅下图和下表。



图 3-2. 应用程序自定义工具配置

表 3-1. TPS26750 配置

配置索引	电源角色	BQ 支持
1	供电和受电 (DRP)	是
2	供电和受电 (DRP)	否
3	仅受电	是
4	仅受电	否
5	仅供电	否

3.4.3 填写调查问卷

完成问题 1 的选择后，继续回答其余问题，以实现从 TPS26750EVM 的刷写或生成并保存完整配置。根据问题 1 的选择，剩余的一些问题可能无法选择。

调查问卷说明

问题 1：节 3.4.2

问题 2：您希望通过 DUT Type C 端口 (J4) 从 TPS26750EVM 提供的最大功率是多少瓦？如果选择了仅受电配置，则此问题不可供选择。

选择可输出的最大功率时，TPS26750 的“发送供电方能力”寄存器 (0x32) 通过添加默认的供电 PDO (每个 PDO 也称为 USB-PD 合约) 进行配置，如图 3-6 中所示。

备注

通过进入高级配置模式，可以手动修改本节中提及的所有寄存器。有关如何启用高级配置模式的详细信息，请参阅节 3.4.4。

问题 3：您希望通过 DUT Type C 端口 (J4) 向 TPS26750EVM 输入的最大功率是多少瓦？如果选择了仅供电配置，则此问题不可选择。

选择可输入的最大功率时，TPS26750 的“发送受电方能力”寄存器 (0x33) 通过添加默认的受电 PD (每个 PDO 也称为 USB-PD 合约) 进行配置。

表 3-2. 与问题 2 和问题 3 中选定功率相关联的 PDO

选定功率选项	默认 SPR PDO
15W (5V)	5V/3A
27W (9V)	5V/3A、9V/3A
45W (15V)	5V/3A、9V/3A、15V/3A
60W (20V)	5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A
100W (20V)	5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A

寄存器 0x32 和 0x33 中包含的 PDO 与表 3-2 中选定的功率选项相关。

如果所需功率大于 100W，并且选择了大于 100W 的选项，则大于 100W 的 PDO 为 EPR PDO，默认生成的 PDO 如表 3-3 所示。PDO 会按顺序列出。单个固定 PDO 会按 “[PDO 电压值]V/[PDO 电流]A” 格式列出：

表 3-3. EPR 功率范围

选定功率选项	默认 SPR PDO	默认 EPR PDO
140W (28V)	5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A	28V/5A、AVS PDO
180W (36V)	5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A	28V/5A、36V/5A、AVS PDO
240W (48V)	5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A	28V/5A、36V/5A、48V/5A、AVS PDO

问题 4：如果在问题 1 中选择了 DRP 配置（配置索引 1 或 2），则问题 4 确定 TPS26750EVM 优先选择哪个电源角色（供电方或受电方）。如果选择了配置索引 3、4 或 5，则此问题不可选择。在这种情况下，优先选择的含义如下：

- 如果 TPS26750EVM 优先选择为供电方，并在连接到端口伙伴后充当受电方，则 TPS26750 会请求端口伙伴交换角色（电源角色交换），以尝试成为供电方。
- 如果 TPS26750EVM 优先选择为受电方，并在连接到端口伙伴后充当供电方，则 TPS26750 会请求端口伙伴交换角色（电源角色交换），以尝试成为受电方。

问题 5：DUT 支持的 USB 速度是多少？根据选择，这决定了 PD 协商期间枚举的 USB 速度。如果不需要 USB 数据，则选择 *No USB data is being used*。

问题 6：DUT 的首选数据角色（UFP、DFP 或双角色端口（不同于双角色电源，电源角色））是什么？在隐式 Type-C 合约（发生在显式 USB-PD 合约之前）建立时，电源角色和数据角色为供电方和 DFP 或受电方和 PD。如果此组合不满足应用的 USB 数据角色需求，则选择首选的数据角色将允许 TPS26750 在合适的情况下请求数据角色交换。如果没有偏好，则选择 *No*。此信息存储在端口控制寄存器 (0x29) 中。

备注

有关 TPS26750 中寄存器的更多详细信息，请参阅 TPS26750 技术参考手册。

问题 7：应用是否支持 USB 电池充电 1.2 (BC1.2) 和传统充电？根据选择，TPS26750 可以枚举不同的 BC1.2 充电方案。有关 BC1.2 实现的更多详细信息，请参阅 [TPS26750 针对电源应用进行了优化且具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器数据表](#)。

备注

TPS26750EVM 出厂时不支持 BC1.2。要将 TPS26750EVM 与 BC1.2 结合使用，请使用 0Ω 电阻器组装电阻器 R77 和 R78（位于电路板顶部 TP3 右侧和 J4 左侧，如图 3-3 所示），并移除电阻器 R25 和 R26（位于电路板底部 U13 下方，如图 3-4 所示）。




图 3-3. 电阻器 77 和 78 位置




图 3-4. 电阻器 25 和 26 位置

问题 8：启用或禁用液体检测支持。液体检测是 TPS26750 的一项新功能，符合用于液体检测和腐蚀缓解的 Type-C 规范。

备注

TPS26750 无法同时支持 BC1.2 和液体检测，因为这两个功能使用相同的 GPIO 引脚（GPIO4 和 GPIO5）。

问题 9：允许输入供应商 ID。供应商 ID 由 USB-IF 提供，是一个 4 位十六进制值。选择 **Yes** 选项以输入所需的供应商 ID，否则选择 **No**。

问题 10：在选择 **Yes** 后允许输入产品 ID（4 位十六进制配置标识符）。如果未使用，请选择 **No**。

问题 11 到 18 对应于配置所选 BQ（电池充电器）器件（如果适用）。仅当在第一个问题中选择了包含 BQ 块的配置时，这些问题才可填写。对于所有其他配置（不带 BQ 块的 TPS26750），这些问题均被禁用。有关每个问题的更多详细信息，请参阅节 4.1.2。

TPS26750 支持与 BQ25756 IC 进行集成。如果将 BQ25756EVM 与 TPS26750EVM 结合使用，则可以使用问题 1 中带有 BQ 块的任何配置。

3.4.4 高级配置模式

要配置其他字段和寄存器，例如 I2C 中断屏蔽、GPIO 事件或对供电/受电 PDO 进行自定义更改，请点击工具顶部的 *Advanced Configuration* 滑块。点击该滑块后，会出现一条消息，要求在启用 *Advanced Configuration* 之前进行确认。




图 3-5. 启用高级配置

启用“Advanced Configuration”后，齿轮图标下方的左侧将出现一个“Advanced”图标，用于返回到调查问卷。在“Advanced Configuration”中，用户能够对 TPS26750 上的特定寄存器进行配置。有关寄存器字段及其说明的详细信息，请参阅 TPS26750 技术参考手册。请参阅以下有关在 Transmit Source Capabilities (0x32) 下配置 Source_PDO_4 的示例。




图 3-6. 使用高级配置

3.4.5 将配置刷写到 TPS26750

应用程序自定义工具用于直接将配置加载到 TPS26750 中。要刷写配置，请执行以下步骤：

1. 打开应用程序自定义工具
2. 将 USB-A 转 USB-C 电缆或 USB-C 转 USB-C 电缆的 USB-C 端连接到数据 Type-C 端口 (J6)。
3. 将电缆的另一端连接到已打开应用程序自定义工具的笔记本电脑或计算机。
4. 确保填充 TPS26750EVM 上的 J11 跳线。

备注

要使用 BQ25756EVM 评估电池充电应用，请在成功加载配置并分别从端口 J8 和 J6 移除电源 Type-C 和数据 Type-C 连接后，将 BQ25756EVM 连接到 TPS26750EVM。此外，确保没有任何器件连接到 J4。如果需要将新配置加载到 TPS26750EVM 中，则**必须**断开与 BQ25756EVM 的所有连接，直到加载新配置并断开端口 J4、J8 和 J6 为止。

打开应用程序自定义工具并完成调查问卷，有关每个问题的详细信息，请参阅节 3.4.3。完成调查问卷且正确连接 TPS26750EVM 后，点击“Options”→“Serial Port Configuration”，确保选择正确的 COM 端口（需要在 COM 端口旁边列出德州仪器 (TI)）。有关参考，请参阅图 3-7。




图 3-7. 串行端口配置设置

如果 TPS26750EVM 无法连接到应用程序自定义工具，则执行以下调试建议：

1. 确保计算机与 TPS26750EVM 之间的连接线支持数据传输。
2. 确保在任何给定时间仅运行应用程序自定义工具的一个选项卡（或者如果使用本地运行应用程序，则为一个实例）。同时运行的多个工具可能会导致通信问题。

填写调查问卷并将 TPS26750EVM 连接到应用程序自定义工具后，点击“Flash To Device → Flash to device from current configuration”。




图 3-8. Flash to Device from Current Configuration




图 3-9. Flash to Device from Current Configuration




图 3-10. Flash to Device from Current Configuration

备注

工具刷写配置时，请勿连接或断开 TPS26750EVM 上的任何电缆。在刷写时连接或断开任何电缆可能会导致错误。

从现有二进制文件刷写到器件

如果之前生成了二进制文件，则可以将二进制文件直接加载到 TPS26750EVM 中，而无需再次填写调查问卷。确保按照上述步骤操作后 TPS26750EVM 已被检测到并已连接到应用程序自定义工具，并在 **Flash to Device** 标题下选择 **Flash to Device From Binary File**，而不是 **Flash to Device from Current Configuration**。从目录中选择所需的 .bin 文件，然后点击“OK”。

备注

从现有二进制文件刷写到 TPS26750EVM 时，请确保二进制文件是全闪存二进制文件，而不是低区二进制文件。更多细节，请见节 3.4.6.3。

3.4.6 其他设置

3.4.6.1 生成新配置

要为 TPS26750EVM 生成新的配置，请点击工具右上角的 **Reset Configuration** 按钮（该按钮位于 **Flash to Device** 下拉菜单旁边）。该按钮会擦除现有配置并将表单重置回默认设置。TI 建议在重置前先导出现有表单，以免现有配置丢失。有关如何保存配置的详细信息，请参阅节 3.4.6.2。




图 3-11. 复位配置

3.4.6.2 导出和导入设置

要保存当前工具设置，包括表单所示的器件当前配置，请点击工具右上角的 **Export** 下拉按钮，然后点击 **Export settings**。将出现提示，用户可以在其中更改设置的文件名。输入文件名，然后点击 **Export** 以导出 JSON 文件。





图 3-12. 应用程序自定义工具中的“Export Settings”

若要导入当前工具设置（包括表单所示的器件当前配置），请点击工具右上角的 **Import Settings** 按钮。从 JSON 设置文件所在的目录中选择，然后点击 **Import File** 按钮。相关设置将在应用程序自定义工具中恢复。





图 3-13. 应用程序自定义工具中的“Import Settings”

表 3-4. 导出选项

<i>Export</i> 标题下的选项	输出格式	输出扩展名	说明
导出设置	JSON	.json	此格式的设置可加载到 GUI 中。
生成低区二进制文件	二进制	.bin	此格式用于从外部控制器 (EC) 启动 TPS26750。有关更多详细信息，请参阅 TPS26750 技术参考手册 的“PBMx”部分。
生成低区二进制文件	C 源文件	.c	此格式用于从外部控制器 (EC) 启动 TPS26750。有关更多详细信息，请参阅 TPS26750 技术参考手册 的“PBMx”部分。
生成全闪存二进制文件	二进制	.bin	这种格式用于通过 GUI 写入 TPS26750EVM 上的 EEPROM。TPS26750 会在启动时从此 EEPROM 读取配置。
生成全闪存二进制文件	C 源文件	.c	此格式用于使用自定义代码将固件写入 EEPROM。
生成 VIF 文件	XML	.xml	有关此文件的信息，请参阅 USB 供应商信息文件生成器 中包含的 pdf。

3.4.6.3 生成二进制文件

要生成当前工具设置的二进制文件，包括表单所示的器件当前配置，请点击工具右上角的 *Export* 下拉按钮，然后点击 *Generate low region binary* 或 *Generate full flash binary*。

备注

低区二进制文件包含固件基本映像和 AppConfig，用于加载 EC 补丁。全闪存二进制文件包含低区和高区，用于加载 EEPROM 配置。有关更多信息，请参阅技术参考手册。

用户可以选择生成 .bin 或 .C 文件。选择一种文件格式，输入文件名，然后点击 *Download* 按钮下载二进制文件。





图 3-14. 使用应用程序自定义工具生成二进制配置

3.4.6.4 生成 VIF 文件

要生成当前工具设置的 VIF 文件，包括表单所示的器件当前配置，请点击工具右上角的 *Export* 下拉按钮，然后点击 *Generate VIF file*。这会 自动将 VIF 文件生成到用户计算机上的默认保存目录中。*USB 电力输送认证* 流程规定的合规性测试需要该 VIF 文件。有关 VIF 生成的更多信息,请参阅[用于 USB Type-C® PD 合规性的 VIF 生成](#)。

4 特定应用用例

本节将更详细地介绍如何设置以下特定应用用例：

1. 采用 BQ25756 的电池充电应用

4.1 与 BQ25756EVM 配合使用

要使用 TPS26750EVM 和 BQ25756EVM，需要以下各项：

1. TPS26750EVM
2. 带状电缆 (包含在 TPS26750EVM 中)
3. BQ25756 内插板 (TPS26750EVM 随附)
4. 应用程序自定义工具
5. BQ25756EVM
6. BQ25756EVM 用户指南和数据表
7. BQStudio 与 EV2400 [可选]
8. 直流电源或电池模拟器

4.1.1 与 BQ25756EVM 配合使用时的硬件设置

要设置硬件，请按照以下说明操作：

1. 将 TPS26750EVM 的 J1 和 J7 对接连接器连接到提供的 BQ25756 内插板上的对应连接器。BQ25756 内插板上的丝印 **BQ25756** 必须与 TPS26750EVM 的顶部位于同一平面上。请参阅图 1-2
2. 拧松 BQ25756EVM 接头 J1 和 J3 上的螺钉，使 BQ25756 内插板插脚能够插入上述接头中。
3. 将 BQ25756 内插板的另一侧插入 BQ25756EVM 上的接头 J1 和 J3。确保插脚完全插入到接头中。

备注

如果反复插拔 BQ25756 内插板的 TPS26750EVM 对接连接器（取决于如何握持和拉动电路板），可能会导致连接到 BQ25756EVM 的内插板的侧面插脚从 J1 和 J3 接头中脱出，从而导致 BQ25756EVM 和 TPS26750EVM 之间的电气连接不良。在将 TPS26750EVM 与 BQ25756EVM 断开和重新连接时，请重新检查内插板连接。

4. 拧紧 BQ25756EVM 的接头 J1 和 J3 上的螺钉。
5. 将带状电缆连接到 TPS26750EVM 上的接头 J9，如图 1-2 所示。将带状电缆的另一端连接至 BQ25756EVM 的 J8 接头。
6. 将带状电缆的另一端连接至 BQ25756(E)EVM 的 J8 接头。
7. 要使用模拟电池为电路板供电，请按照丝印所示的方向（J3 旁边的 + 和 - 符号）将模拟电池连接到接头 J3。
8. 有关如何为电池充电应用设置正确的跳线，请参阅 BQ25756 评估模块用户指南。跳线设置不正确或输入功率不足可能会导致评估出现错误。

4.1.2 与 BQ25756EVM 配合使用时的软件设置

要设置软件配置，请按照以下说明操作。

1. 打开应用程序自定义工具并为“Question 1”选择“Configuration Index 1”或“Configuration Index 3”（包含 BQ 块的图）。
2. 填写调查问卷中的问题 2 到问题 10。有关每个问题配置的更多详细信息，请参阅节 3.4.3。必须填写所有问题才能刷写或导出。
3. 问题 11 至 17 与电池充电器 (BQ) 设置有关。
4. 对于问题 11，选择 BQ25756。
5. 对于问题 12，选择 BQ25756 的 INDPM 配置。
 - a. 例如，如果用户选择 5% - INDPM is set to 5% above the negotiated PD Contract Current 并且 TPS26750 协商 PD 合约电流为 3A，则 INDPM 设置为 3.15A。
 - b. 本调查问卷配置 BQ25756 的寄存器 0x06 - IAC_DPM。
6. 对于问题 13，选择 BQ25756 的 VINDPM 配置。

- a. 例如，如果用户选择 5% - *VINDPM is set to 5% below the negotiated PD Contract Voltage*，并且 TPS26750 协商 PD 合约电压为 5V，则 VINDPM 设置为 4.75V。
 - b. 本调查问卷配置 BQ25756 的寄存器 0x08 - VAC_DPM。
7. 对于问题 14，以电压为单位输入 FB 电压调节限值 (1.504V 至 1.566V，2mV/位)。
 - a. 本调查问卷配置 BQ25756 的寄存器 0x00 - VFB_REG。
 8. 对于问题 15，以安培为单位输入充电电流限制 (0.4A 至 20A，50mA/位)
 - a. 本调查问卷配置 BQ25756 的寄存器 0x02 - ICHG_REG。
 9. 对于问题 16，以安培为单位输入充电终止电流限制 (0.25A 至 10A，50mA/位)。
 - a. 本调查问卷配置 BQ25756 的寄存器 0x12 - ITERM。
 10. 对于问题 17，以安培为单位输入预充电电流限制 (0.25A 至 10A，50mA/位)。
 - a. 本调查问卷配置 BQ25756 的寄存器 0x10 - IPRECHG。
 11. 有关将配置刷写到 TPS26750EVM 或导出二进制文件的信息，请参阅节 3.4.6。

5 硬件设计文件

5.1 原理图




图 5-1. 方框图 (顶层)




图 5-4. 双向电源路径




图 5-5. 系统功耗





图 5-6. 系统电源



Power Type C

图 5-7. Type-C 电源输入




图 5-8. 支持电路 (顶层)




图 5-9. 连接器




图 5-10. TIVA MCU

5.2 PCB 布局




图 5-12. TPS26750EVM 顶层




图 5-13. TPS26750EVM GND 层




图 5-14. TPS26750EVM 内层 1




图 5-15. TPS26750EVM 内层 2




图 5-16. TPS26750EVM 底层




图 5-17. TPS26750EVM 电路板尺寸

5.3 物料清单 (BOM)

表 5-1. 物料清单

位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
!PCB1	1		IPP007	不限	印刷电路板	
C1、C2、C5、C6、C35	5	1 μ F	C1005X6S1C105K050BC	TDK	电容, 陶瓷, 1 μ F, 16V, +/-10%, X6S, 0402	0402
C3、C48	2	0.1 μ F	C1005X5R1H104K050BB	TDK	电容, 陶瓷, 0.1 μ F, 50V, +/-10%, X5R, 0402	0402
C4、C7、C9	3	3.3 μ F	C1005X5R1A335K050BC	TDK	电容, 陶瓷, 3.3 μ F, 10V, +/-10%, X5R, 0402	0402
C8	1	0.22 μ F	C1005X5R1E224M050B C	TDK	电容, 陶瓷, 0.22 μ F, 25V, +/-20%, X5R, 0402	0402
C12	1	1 μ F	GRM155R6YA105KE11D	MuRata	电容, 陶瓷, 1 μ F, 35V, +/-10%, X5R, 0402	0402
C13、C22	2	0.1 μ F	GMK105BJ104KV-F	Taiyo Yuden	电容, 陶瓷, 0.1 μ F, 35V, +/-10%, X5R, 0402	0402
C14、C15、C16、C17、C62、C63、C64、C65	8	0.01 μ F	C0402C103J5RACTU	Kemet	电容, 陶瓷, 0.01 μ F, 50V, +/- 5%, X7R, 0402	0402
C18、C19、C42、C45、C46	5	10 μ F	CL05A106MP5NUNC	Samsung Electro-Mechanics	电容, 陶瓷, 10 μ F, 10V, +/-20%, X5R, 0402	0402
C20、C21	2	330pF	CGA1A2X7R1H331K030 BA	TDK	电容, 陶瓷, 330pF, 50V, +/-10%, X7R, AEC-Q200 1 级, 0201	0201
C23、C24、C25、C26、C27、C28	6	10 μ F	GRM188R6YA106MA73D	Murata	电容, 陶瓷, 10 μ F, 35V, +/-20%, X5R, 0603	0603
C30	1	4.7 μ F	C3225X7S2A475K200AE	TDK	电容, 陶瓷, 4.7 μ F, 100V, +/-10%, X7S, 1210	1210
C31	1	0.47 μ F	C2012X7S2A474K125AB	TDK	电容, 陶瓷, 0.47 μ F, 100V, +/-10%, X7S, 0805	0805
C33	1	0.47 μ F	GRM155R61A474KE15D	MuRata	电容, 陶瓷, 0.47 μ F, 10V, +/-10%, X5R, 0402	0402

表 5-1. 物料清单 (续)

位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
C34	1	220uF	TPSE227M016R0100	AVX	电容, 钽, 220uF, 16V, +/-20%, 0.1Ω, SMD	7343-43
C36	1	2.2uF	C1005X6S1C225K050BC	TDK	电容, 陶瓷, 2.2μF, 16V, +/-10%, X6S, 0402	0402
C37	1	4.7μF	C2012X5R2A475K125AC	TDK	4.7μF ±10% 100V 陶瓷电容器 X5R 0805 (公制 2012)	0805
C38、C39、C40、C41	4	0.01uF	C0603X103K1RACTU	Kemet	电容, 陶瓷, 0.01μF, 100V, +/- 10%, X7R, 0603	0603
C43、C44	2	10uF	GRM188R61E106MA73D	MuRata	电容, 陶瓷, 10μF, 25V, +/-20%, X5R, 0603	0603
C47	1	0.1uF	GRM155R62A104KE14D	MuRata	电容, 陶瓷, 0.1μF, 100V, +/-10%, X5R, 0402	0402
C49	1	1μF	GRM033R60J105MEA2D	MuRata	电容, 陶瓷, 1μF, 6.3V, +/-20%, X5R, 0201	0201
C50	1	0.47uF	C3216X7R2A474K160AA	TDK	电容, 陶瓷, 0.47 μ F, 100V, +/-10%, X7R, 1206	1206
C51、C52	2	220pF	CGA1A2X7R1H221K030 BA	TDK	电容, 陶瓷, 220pF, 50V, +/-10%, X7R, AEC-Q200 1 级, 0201	0201
C53、C61、C82、C83、C84、C86、C88	7	0.1uF	CGA2B3X7R1H104K050 BB	TDK	电容, 陶瓷, 0.1 μ F, 50V, +/- 10%, X7R, AEC-Q200 1 级, 0402	0402
C54、C55、C56、C57	4	0.1uF	GRM155R60J104KA01D	MuRata	电容, 陶瓷, 0.1μF, 6.3V, +/-10%, X5R, 0402	0402
C58	1	10uF	0402ZD106MAT2A	AVX	电容, 陶瓷, 10μF, 10V, +/- 20%, X5R, 0402	0402
C59	1	1μF	C2012X7S2A105K125AE	TDK	电容, 陶瓷, 1μF, 100V, +/-10%, X7S, 0805	0805

表 5-1. 物料清单 (续)

位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
C60	1	2.2 μ F	GRM188Z71C225KE43	MuRata	电容, 陶瓷, 2.2 μ F, 16V, +/-10%, X7R, 0603	0603
C66	1	1 μ F	CC0402MRX5R6BB105	Yageo America	电容器, 陶瓷, 1 μ F, 10V, +/-20%, X5R, 0402	0402
C85、C87	2	4.7 μ F	C1005X5R1A475M050B C	TDK	电容, 陶瓷, 4.7 μ F, 10V, +/-20%, X5R, 0402	0402
C89	1	180pF	06035A181JAT2A	AVX	电容, 陶瓷, 180pF, 50V, +/-5%, C0G/NP0, 0603	0603
C90、C91	2	10pF	06035A100JAT2A	AVX	电容, 陶瓷, 10pF, 50V, +/-5%, C0G/NP0, 0603	0603
D1	1	60V	SK56A-LTP	Micro Commercial Components	二极管, 肖特基, 60V, 5A, SMA	SMA
D2、D5、D10	3	30V	BAT42WS-7-F	Diodes Inc.	二极管, 肖特基, 30V, 0.2A, SOD-323	SOD-323
D3、D20、D22	3	48V	SMBJ48A-13-F	Diodes Inc.	二极管, TVS, 单向, 48V, 77.4Vc, SMB	SMB
D4、D6、D23、D26	4	白色	LW QH8G-Q2S2-3K5L-1	OSRAM	LED, 白色, SMD	0402, 白色
D7	1	蓝色	150060BS75000	Würth Elektronik	LED, 蓝色, SMD	LED_0603
D8	1	5V	1SS315TPH3F	Toshiba	二极管, 肖特基, 5V, 0.03A, SOD-323	SOD-323
D12	1	30V	NSR05F30NXT5G	ON Semiconductor	二极管, 肖特基, 30V, 0.5A, 0402 二极管	0402 二极管
D13	1	10V	PMEG1030EJ,115	Nexperia	二极管, 肖特基, 10V, 3A, SOD-323F	SOD-323F
FID1、FID2、FID3	3		不适用	不适用	基准标记。没有需要购买或安装的元件。	不适用
H1、H2、H3、H4	4		NY PMS 440 0025 PH	B&F Fastener Supply	机械螺钉, 圆头, #4-40 x 1/4, 尼龙, 飞利浦盘形头	螺钉
H5、H6、H7、H8	4		1902C	Keystone	六角螺柱, 0.5"L #4-40, 尼龙	螺柱
J1	1		XT30PW-M	Amass	插座, 直流电源, XT30, 公头, 引脚: 2, 在 PCB 上, THT, 黄色, 15A, 500V	CONN_PLUG2

表 5-1. 物料清单 (续)

位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
J2	1		TSM-108-01-L-DV	Samtec	接头, 2.54mm, 8x2, 金, SMT	接头, 2.54mm, 8x2, SMT
J3、J4、J6	3		DX07S024JJ2R1300	JAE Electronics	插座, USB 3.1 Type C, R/A, 金, SMT	插座, USB 3.1 Type C, R/A, SMT
J5	1		54202-G0810LF	FCI	接头, 2.54mm, 10x2, 锡, SMT	接头, 2.54mm, 10x2, SMT
J7、J8	2		XT30PW-F	Amass	插座, 直流电源, XT30, 母头, 引脚: 2, 在 PCB 上, THT, 黄色, 15A	CONN_SOCKET_DC2
J9	1		TSW-104-07-G-D	Samtec	接头, 100mil, 4x2, 金, TH	4x2 接头
J10	1		61300411121	Würth Elektronik	接头, 2.54mm, 4x1, 金, TH	接头, 2.54mm, 4x1, TH
J11、J12、J13、J14、J15	5		PEC02SAAN	Sullins Connector Solutions	接头, 100mil, 2x1, 锡, TH	接头, 2 引脚, 100mil, 锡
L2、L4、L5	3	22 Ω	742792021	Würth Elektronik	铁氧体磁珠, 22 Ω @ 100MHz, 6A, 0805	0805
L3	1	4.7uH	XAL6060-472MEB	Coilcraft	电感器, 屏蔽, 复合, 4.7μH, 10.5A, 0.0144 Ω, AEC-Q200 1 级, SMD	IND_6.4x6.1x6.6
LBL1	1		THT-14-423-10	Brady	热转印打印标签, 0.650" (宽) x 0.200" (高) - 10,000/卷	PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸
Q3	1		SQJB80EP-T1_GE3	Vishay	MOSFET 阵列 80V 30A (Tc) 48W 表面贴装 Mount PowerPAK® SO-8 双路	SO-8L-DUAL
Q6、Q7	2	30V	CSD17484F4T	德州仪器 (TI)	MOSFET, N 沟道, 30V, 3A, YJJ0003A (PICOSTAR-3)	YJJ0003A
Q8	1	30V	CSD17581Q3A	德州仪器 (TI)	MOSFET, N 沟道, 30V, 60A, DNH0008A (VSONP-8)	DNH0008A
Q15、Q18、QN1、QN2	4	20V	CSD15380F3	德州仪器 (TI)	MOSFET, N 沟道, 20V, 0.5A, YJM0003A (PICOSTAR-3)	YJM0003A
QP1、QP2	2	-20V	CSD25480F3	德州仪器 (TI)	MOSFET, P 沟道, -20V, -1.7A, YJM0003A (PICOSTAR-3)	YJM0003A

表 5-1. 物料清单 (续)

位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
R1、R18、R21、R22、R58、R79、R80	7	100k	CRCW0402100KFKED	Vishay-Dale	电阻, 100k, 1%, 0.063W, AEC-Q200 0级, 0402	0402
R2	1	100k	ERJ-2RKF1003X	Panasonic	电阻, 100k, 1%, 0.1W, 0402	0402
R3、R15、R56、R60、R93、R149、R152	7	10k	CRCW040210K0JNED	Vishay-Dale	电阻, 10k, 5%, 0.063W, AEC-Q200 0级, 0402	0402
R4、R5	2	0	ERJ-H3G0R00V	Panasonic	0Ω 跳线 0.125W, 1/8W 片式电阻器 0603 (公制 1608) 汽车类 AEC-Q200 厚膜	0603
R11、R12	2	200k	CRCW0201200KFKED	Vishay-Dale	电阻, 200k, 1%, 0.05W, 0201	0201
R13、R14	2	51.0k	RC0201FR-0751KL	Yageo America	电阻, 51.0k, 1%, 0.05W, 0201	0201
R16、R17、R36、R37、R42、R43	6	2.20k	CRCW02012K20FKED	Vishay-Dale	电阻, 2.20k, 1%, 0.05W, 0201	0201
R20	1	412k	CRCW0402412KFKED	Vishay-Dale	电阻, 412k, 1%, 0.063W, AEC-Q200 0级, 0402	0402
R23	1	23.7k	ERJ-2RKF2372X	Panasonic	电阻, 23.7k, 1%, 0.1W, AEC-Q200 0级, 0402	0402
R24、R25、R26、R27、R28、R30、R45、R46、R89、R90	10	0	CRCW02010000Z0ED	Vishay-Dale	电阻, 0, 5%, 0.05W, 0201	0201
R31	1	0	CRCW04020000Z0ED	Vishay-Dale	电阻, 0, 5%, 0.063W, 0402	0402
R32、R96、R97、R98	4	10.0k	CRCW040210K0FKED	Vishay-Dale	电阻, 10.0k, 1%, 0.063W, AEC-Q200 0级, 0402	0402
R34、R35	2	100k	RC0201FR-07100KL	Yageo America	电阻, 100k, 1%, 0.05W, 0201	0201
R38、R44、R59	3	10.0k	CRCW020110K0FKED	Vishay-Dale	电阻, 10.0k, 1%, 0.05W, 0201	0201
R47、R52	2	100k	RC1005F104CS	Samsung Electro-Mechanics	电阻, 100k, 1%, 0.063W, 0402	0402
R48、R49、R50、R51	4	1.00Meg	ERJ-2RKF1004X	Panasonic	电阻, 1.00M, 1%, 0.1W, 0402	0402

表 5-1. 物料清单 (续)

位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
R53	1	1.50k	RMCF0402FT1K50	Stackpole Electronics Inc	电阻, 1.50k, 1%, 0.063W, AEC-Q200 0级, 0402	0402
R54、R55	2	5.10k	RC0201FR-075K1L	Yageo America	电阻, 5.10k, 1%, 0.05W, 0201	0201
R63	1	115k	RC0402FR-07115KL	Yageo America	电阻, 115k, 1%, 0.063W, 0402	0402
R65、R66、R71、R72	4	90.9k	CRCW040290K9FKED	Vishay-Dale	电阻, 90.9k, 1%, 0.063W, AEC-Q200 0级, 0402	0402
R69、R70、R73、R74	4	10k	CRCW040210K0FKEDC	Vishay	10kΩ, ±1%, 0.063W, 1/16W, 片上电阻, 0402 (1005 公制), 厚膜	0402
R81	1	750	RC0201FR-07750RL	Yageo America	电阻, 750, 1%, 0.05W, 0201	0201
R91	1	100k	RC0201FS-7D100KL	Yageo America	电阻, 100k, 1%, 0.05W, 0201	0201
S2	1		B3U-1000P	Omron Electronic Components	触控式开关, 单刀单掷-常开 0.05A/12V	3x1.6x2.5mm
SH-J11、SH-J12、SH-J13、SH-J14、SH-J15	5	1x2	SNT-100-BK-G	Samtec	分流器, 100mil, 镀金, 黑色	分流器
TP1、TP11	2		5003	Keystone Electronics	测试点, 微型, 橙色, TH	橙色微型测试点
TP2	1		5117	Keystone	测试点, 微型, 蓝色, TH	蓝色微型测试点
TP3、TP5	2		5002	Keystone Electronics	测试点, 微型, 白色, TH	白色微型测试点
TP4	1		5000	Keystone Electronics	测试点, 微型, 红色, TH	红色微型测试点
TP7、TP10、TP13、TP14	4		5015	Keystone Electronics	测试点, 微型, SMT	Testpoint_Keystone_Minature
U1、U3	2		TLV75733PDRVR	德州仪器 (TI)	1A 低静态电流低压降 (LDO) 稳压器, DRV0006A (WSON-6)	DRV0006A
U2	1		TPS26750RSMR	德州仪器 (TI)	针对电源应用进行了优化且具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器	VQFN32
U4	1		TPS259814ARPWR	德州仪器 (TI)	具有瞬态过流消隐计时器的 2.7V 至 16V、10A、7mΩ 电子保险丝	QFN10
U6	1			德州仪器 (TI)	开关电容器电压转换器, 6 引脚 SOT-23, 无铅	DBV0006A

表 5-1. 物料清单 (续)

位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
U7	1		TPS25750DRJK	德州仪器 (TI)	针对电源应用进行了优化且具有集成电源开关的 USB Type-C 和 USB PD 控制器	VQFN32
U8	1		TVS2200DRVR	德州仪器 (TI)	22V 精密浪涌保护钳位器, DRV0006A (WSON-6)	DRV0006A
U9	1		LM76005RNPR	德州仪器 (TI)	3.5V 至 60V 5A 同步降压稳压器, RNP0030A (WQFN-30)	RNP0030A
U10	1		LTC7004IMSE#TRPBF	Analog Devices	高侧栅极驱动器 IC 同相 10-MSOP-EP	MSOP10
U12	1		TPD4S480RUKR	德州仪器 (TI)	USB Type-C® 48V EPR 端口保护器: VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护	WQFN20
U13	1		CAT24C512WI-GT3	ON Semi	EEPROM 存储器 IC, 512Kb, (64K x 8), I ² C, 1MHz, 900ns, 8-SOIC	SOIC8
U14	1		TUSB2036VFR	德州仪器 (TI)	具有可选串行 EEPROM 接口的 2/3 端口 USB 集线器, 3.3V, 0°C 至 70°C, 32 引脚 LQFP (VF), 绿色 (RoHS, 无镉/溴)	VF0032A
U15、U18、U19	3		TPD2EUSB30DRTR	德州仪器 (TI)	用于超高速 (6Gbps) USB 3.0 接口的 ESD 解决方案, 2 通道, -40°C 至 85°C, 3 引脚 SOT (DRT), 环保 (符合 RoHS 标准, 无镉/溴)	DRT0003A
U17	1		TVS0500DRVR	德州仪器 (TI)	5V 精密浪涌保护钳位器, DRV0006A (WSON-6)	DRV0006A
U20	1		TPS7A1650DRBR	德州仪器 (TI)	具有使能端和电源正常状态指示的 60V、5uA I _q 、100mA 低压降 (LDO) 稳压器, DRB0008B (VSON-8)	DRB0008B

表 5-1. 物料清单 (续)

位号	数量	值	器件型号	制造商	说明	封装参考
U22	1		TM4C123GH6PMTR	德州仪器 (TI)	Tiva C 系列微控制器, 256KB 闪存, 32KB SRAM, 12 位, 12 通道, -40°C 至 105°C, 64 引脚 LQFP (PM), 环保 (符合 RoHS 标准, 无镉/溴), 卷带封装	PM0064A
Y1	1		ECS-2520MV-480-BN-TR	ECS International	振荡器 XO 48MHz ±50ppm 15pF HCMOS 55% 1.8V/2.5V/3.3V 4 引脚 Mini-CSMD T/R	SMT_OSC_2MM5_2MM0
Y2	1		NX3225GA-16.000M-STD-CRG-1	NDK	晶振, 16MHz, 8pF, SMD	3.2mm x 0.75mm x 2.5mm
P1	0		FX8-120P-SV1(91)	Hirose Electric Co. Ltd.	接头 (有罩), 0.6mm, 60x2, 金, SMT	接头 (有罩), 0.6mm, 60x2, SMD
R6、R7、R8、R9	0	100k	RC0603FR-07100KL	Yageo	电阻, 100k, 1%, 0.1W, 0603	0603
R10	0	10.0k	RC0201FS-7D10KL	Yageo America	电阻, 10.0k, 1%, 0.05W, 0201	0201
R19、R29	0	10.0k	CRCW020110K0FKED	Vishay-Dale	电阻, 10.0k, 1%, 0.05W, 0201	0201
R67	0	10k	CRCW040210K0JNED	Vishay-Dale	电阻, 10k, 5%, 0.063W, AEC-Q200 0 级, 0402	0402
R77、R78、R137、R139	0	0	CRCW02010000Z0ED	Vishay-Dale	电阻, 0, 5%, 0.05W, 0201	0201
R94、R95	0	100k	CRCW0402100KFKED	Vishay-Dale	电阻, 100k, 1%, 0.063W, AEC-Q200 0 级, 0402	0402

6 其他信息

6.1 商标

USB Type-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

Google Chrome® is a registered trademark of Google LLC.

Firefox® is a registered trademark of Mozilla Foundation.

Safari® is a registered trademark of Apple Inc.

所有商标均为其各自所有者的财产。

6.2 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与发布的规格不相符。

6.3 术语

[TI 术语表](#)列出并解释了通用术语、首字母缩略词和定义。

[USB Type-C® 和 USB 电力输送应用和要求入门](#)列出并解释了 USB Type-C 和 USB 电力输送术语、首字母缩略词和定义。

6.4 器件支持

6.4.1 第三方产品免责声明

TI 发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成与此类产品或服务或保修的适用性有关的认可，不能构成此类产品或服务单独或与任何 TI 产品或服务一起的表示或认可。

6.4.2 补充内容

为了使器件按照相关规格正常运行，用户需要下载器件的最新版本固件（请参阅有关接收文档和固件更新通知的部分）。如果您未下载并为器件安装最新版固件，则器件“按原样”提供，对于此类器件，TI 不提供任何保证或声明，并拒绝作出与此类器件相关的任何及所有保证或声明。此外，如果您未下载并为器件安装最新版固件，则对于由各类原因（包括合同、侵权、过失以及与器件相关的其他责任理论）引发的损害赔偿（包括直接损害赔偿），TI 均不负责偿付，且明确不予承认。

6.5 文档支持

- [USB 电力输送规格](#)
- [USB-PD 规格](#)
- [USB Type-C 线缆和连接器规格](#)
- [USB 文档库](#)
- [USB 电力传输 - 合规性报告](#)
- [设计用于实现应用多样化的电池充电系统](#)，应用手册
- [USB Type-C PD3.1 扩展功率范围和 Type-C + BQ 解决方案的优势](#)，研讨会
- [设计支持宽输入电压和电池电压范围的应用](#)，技术文章

6.6 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [订阅更新信息](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查阅已修订文档中包含的修订历史记录。

6.7 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#)是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提问，获得所需的快速设计帮助。链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。该内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

7 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (September 2024) to Revision A (June 2025)	Page
• 将 USB-IF PD 规范版本从 3.1 更新至 3.2.....	1
• 将 EVM 图像更新为 RevA3.....	1
• 将 EVM 更新为 RevA3.....	3
• 删除了壁式适配器品牌，为 RevA2 图像添加了注释.....	7
• 删除了壁式适配器品牌，为 RevA2 图像添加了注释.....	9
• 删除了壁式适配器品牌，为 RevA2 图像添加了注释.....	12
• 更新了表名称.....	13
• 将图像更新为 RevA3.....	15
• 添加了关于 RevA2 图像的注释.....	17
• 将图像更新为 RevA3.....	18
• 删除了调试模式，添加了 VIF 生成.....	21
• 更新了新发布的 VIF 生成应用手册的链接.....	34
• 删除了液体检测用例.....	35
• 将布局图像更新为 RevA3.....	45
• 更新了 RevA3 的 BOM 表.....	48

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司