

# SN54SC8T164-SEP 放射線耐性、8 ビット、パラレル出力シリアルシフトレジスタ

## 1 特長

- VID (Vendor Item Drawing) V62/25620-01XE が利用可能
- 放射線 - トータルドーズ効果 (TID):
  - 50krad(Si) まで吸収線量 (TID) 特性を評価済み
  - 30krad(Si) まで吸収線量 (TID) 性能保証
  - すべてのウェハーロットについて、30krad(Si) までの放射線ロット受け入れテスト (RLAT)
- 放射線 - シングル イベント効果 (SEE):
  - 単一イベントラッチアップ (SEL) 耐性: 125°C で 50MeV-cm<sup>2</sup>/mg まで
  - シングル イベント過渡 (SET) 特性: LET = 50MeV-cm<sup>2</sup>/mg (最大値)
- 幅広い動作範囲: 1.2V~5.5V
- 単一電源電圧レベル シフタ:
  - 昇圧変換:
    - 1.2V~1.8V
    - 1.5V~2.5V
    - 1.8V~3.3V
    - 3.3V~5.0V
  - 降圧変換:
    - 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
    - 5.0V、3.3V から 2.5V
    - 5.0V~3.3V
- 5.5V 耐圧入力ピン
- 標準ピン配置をサポート
- 5V または 3.3V の V<sub>CC</sub> で最大 150Mbps
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- 宇宙用強化プラスチック
  - 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
  - 管理されたベースライン
  - Au ボンドワイヤと NiPdAu リード仕上げ
  - NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
  - 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
  - 長期にわたる製品ライフ サイクル
  - 製品のトレーサビリティ

## 2 アプリケーション

- デジタル信号のイネーブルまたはディスエーブル
- インジケータ LED の制御
- 通信モジュールとシステム コントローラ間のレベル変換

## 3 概要

SN54SC8T164-SEP デバイスは、AND ゲート付きシリアル入力と非同期クリア (CLR) 入力を備えた 8 ビットシフトレジスタを内蔵しています。ゲート付きシリアル (A および B) 入力により受信データを完全に制御できます。どちらかの入力を LOW にすると新しいデータの入力が禁止され、次のクロック (CLK) パルスで第 1 のフリップフロップが LOW レベルにリセットされます。入力を HIGH レベルにすると反対側の入力が有効になり、第 1 のフリップフロップの状態が決定されます。シリアル入力のデータは、CLK が HIGH または LOW の間に変更できます (最小セットアップ時間要件が満たされた場合)。CLK が LOW レベルから HIGH レベルに遷移するときにクロックが動作します。


入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計されており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力レベルは常に電源電圧 (V<sub>CC</sub>) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

### パッケージ情報

部品番号	パッケージ <sup>(1)</sup>	パッケージサイズ <sup>(2)</sup>	本体サイズ <sup>(3)</sup>
SN54SC8T164-SEP	PW (TSSOP, 14)	5.0mm × 6.4mm	5.0mm × 4.4mm

- (1) 詳細については、を参照してください。
- (2) パッケージサイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます
- (3) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。





論理図 (正論理)

## 目次

<b>1 特長</b> .....	1	<b>6.3 機能説明</b> .....	12
<b>2 アプリケーション</b> .....	1	<b>6.4 デバイスの機能モード</b> .....	15
<b>3 概要</b> .....	1	<b>7 アプリケーションと実装</b> .....	16
<b>4 ピン構成および機能</b> .....	4	<b>7.1 代表的なアプリケーション</b> .....	16
<b>5 仕様</b> .....	5	<b>7.2 電源に関する推奨事項</b> .....	19
<b>5.1 絶対最大定格</b> .....	5	<b>7.3 レイアウト</b> .....	20
<b>5.2 ESD 定格</b> .....	5	<b>8 デバイスおよびドキュメントのサポート</b> .....	22
<b>5.3 推奨動作条件</b> .....	6	<b>8.1 ドキュメントのサポート</b> .....	22
<b>5.4 熱に関する情報</b> .....	6	<b>8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法</b> .....	22
<b>5.5 電気的特性</b> .....	6	<b>8.3 サポート・リソース</b> .....	22
<b>5.6 スイッチング特性</b> .....	7	<b>8.4 商標</b> .....	22
<b>5.7 タイミング特性</b> .....	8	<b>8.5 静電気放電に関する注意事項</b> .....	22
<b>5.8 代表的特性</b> .....	9	<b>8.6 用語集</b> .....	22
<b>6 詳細説明</b> .....	12	<b>9 改訂履歴</b> .....	22
<b>6.1 概要</b> .....	12	<b>10 メカニカル、パッケージ、および注文情報</b> .....	22
<b>6.2 機能ブロック図</b> .....	12		

## 4 ピン構成および機能




図 4-1. PW パッケージ 14 ピン TSSOP (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		種類 <sup>(1)</sup>	説明
番号	名称		
1	A	I	シリアル入力 A
2	B	I	シリアル入力 B
3	Q <sub>A</sub>	O	出力 A
4	Q <sub>B</sub>	O	出力 B
5	Q <sub>C</sub>	O	出力 C
6	Q <sub>D</sub>	O	出力 D
7	GND	—	グランドピン
8	CLK	I	ストレージクロック
9	$\overline{\text{CLR}}$	I	ストレージクリア
10	Q <sub>E</sub>	O	出力 E
11	Q <sub>F</sub>	O	出力 F
12	Q <sub>G</sub>	O	出力 G
13	Q <sub>H</sub>	O	出力 H
14	V <sub>CC</sub>	—	パワーピン
-	PAD	—	サーマルパッド <sup>(2)</sup>

(1) I = 入力、O = 出力

(2) RGY および BQA パッケージのみ

## 5 仕様

### 5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) <sup>(1)</sup>

		最小値	最大値	単位
V <sub>CC</sub>	電源電圧範囲	-0.5	7	V
V <sub>I</sub>	入力電圧範囲 <sup>(2)</sup>	-0.5	7	V
V <sub>O</sub>	高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲 <sup>(2)</sup>	-0.5	7	V
V <sub>O</sub>	出力電圧範囲 <sup>(2)</sup>	-0.5	V <sub>CC</sub> + 0.5	V
I <sub>IK</sub>	入力クランプ電流	V <sub>I</sub> < -0.5V		-20 mA
I <sub>OK</sub>	出力クランプ電流	V <sub>O</sub> < -0.5V または V <sub>O</sub> > V <sub>CC</sub> + 0.5V		±20 mA
I <sub>O</sub>	連続出力電流	V <sub>O</sub> = 0 ~ V <sub>CC</sub>		±25 mA
	V <sub>CC</sub> または GND を通過する連続出力電流			±50 mA
T <sub>stg</sub>	保存温度	-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内で、一時的に「推奨動作条件」の範囲を超えた動作をさせる場合、必ずしもデバイスが損傷を受けるものではありませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
- (2) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

### 5.2 ESD 定格

		値	単位
V <sub>(ESD)</sub>	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 <sup>(1)</sup>	±2000
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠 <sup>(2)</sup>	±1000

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
- (2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

### 5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

仕様	概要	条件	最小値	最大値	単位
V <sub>CC</sub>	電源電圧		1.2	5.5	V
V <sub>I</sub>	入力電圧		0	5.5	V
V <sub>O</sub>	出力電圧		0	V <sub>CC</sub>	V
V <sub>IH</sub>	High レベル入力電圧	V <sub>CC</sub> = 1.2V~1.3V	0.78		V
V <sub>IH</sub>	High レベル入力電圧	V <sub>CC</sub> = 1.65V~2V	1.1		V
		V <sub>CC</sub> = 2.25V~2.75V	1.28		
		V <sub>CC</sub> = 3V~3.6V	1.45		
		V <sub>CC</sub> = 4.5V~5.5V	2		
V <sub>IL</sub>	Low レベル入力電圧	V <sub>CC</sub> = 1.2V~1.3V		0.18	V
V <sub>IL</sub>	Low レベル入力電圧	V <sub>CC</sub> = 1.65V~2V		0.5	V
		V <sub>CC</sub> = 2.25V~2.75V		0.65	
		V <sub>CC</sub> = 3V~3.6V		0.75	
		V <sub>CC</sub> = 4.5V~5.5V		0.85	
I <sub>O</sub>	出力電流	V <sub>CC</sub> = 1.6V~2V		±3	mA
		V <sub>CC</sub> = 2.25V~2.75V		±7	
		V <sub>CC</sub> = 3.3V~5.0V		±15	
I <sub>O</sub>	出力電流	V <sub>CC</sub> = 4.5V~5.5V		±25	mA
Δt/Δv	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレイト	V <sub>CC</sub> = 1.6V~5.0V		20	ns/V
T <sub>A</sub>	自由空気での動作温度		-55	125	°C

### 5.4 熱に関する情報

パッケージ	ピン	熱評価基準 <sup>(1)</sup>						単位
		R <sub>θJA</sub>	R <sub>θJC(top)</sub>	R <sub>θJB</sub>	Ψ <sub>JT</sub>	Ψ <sub>JB</sub>	R <sub>θJC(bot)</sub>	
PW (TSSOP)	14	123.4	53.9	79.2	5.0	78.3	-	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

### 5.5 電気的特性

自由空気での動作温度範囲内、T<sub>A</sub> = 25°Cで測定した代表値定格 (特に記述のない限り)。

パラメータ	テスト条件	V <sub>CC</sub>	最小値	標準値	最大値	単位
V <sub>OH</sub>	I <sub>OH</sub> = -50μA	1.2V~5.5V	V <sub>CC</sub> -0.2			V
	I <sub>OH</sub> = -1mA	1.2V	0.8			
	I <sub>OH</sub> = -2mA	1.65V~2V	1.21	1.7 <sup>(1)</sup>		
	I <sub>OH</sub> = -3mA	2.25V~2.75V	1.93	2.4 <sup>(1)</sup>		
	I <sub>OH</sub> = -5.5mA	3V~3.6V	2.49	3.08 <sup>(1)</sup>		
	I <sub>OH</sub> = -8mA	4.5V~5.5V	3.95	4.65 <sup>(1)</sup>		
	I <sub>OH</sub> = -24mA	4.5V~5.5V	3.15			

自由空気での動作温度範囲内、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ で測定した代表値定格 (特に記述のない限り)。

パラメータ	テスト条件	V <sub>CC</sub>	最小値	標準値	最大値	単位
V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> = 50μA	1.2V~5.5V			0.1	V
	I <sub>OL</sub> = 1mA	1.2V			0.2	
	I <sub>OL</sub> = 2mA	1.65V~2V		0.1 <sup>(1)</sup>	0.25	
	I <sub>OL</sub> = 3mA	2.25V~2.75V		0.1 <sup>(1)</sup>	0.2	
	I <sub>OL</sub> = 5.5mA	3V~3.6V		0.2 <sup>(1)</sup>	0.25	
	I <sub>OL</sub> = 8mA	4.5V~5.5V		0.3 <sup>(1)</sup>	0.35	
	I <sub>OL</sub> = 24mA	4.5V~5.5V			0.75	
I <sub>I</sub>	V <sub>I</sub> = 0V または V <sub>CC</sub>	0V~5.5V		±0.1	±1	μA
I <sub>CC</sub>	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または GND、I <sub>O</sub> = 0	1.2V~5.5V		2	220	μA
ΔI <sub>CC</sub>	1つの入力は 0.3V または 3.4V、その他の入力は 0 または V <sub>CC</sub> 、I <sub>O</sub> = 0	5.5V		1.35	1.5	mA
	1つの入力は 0.3V または 1.1V、その他の入力は 0 または V <sub>CC</sub> 、I <sub>O</sub> = 0	1.8V			68	μA
C <sub>I</sub>	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または GND	5V		3	5	pF
C <sub>O</sub>	V <sub>O</sub> = V <sub>CC</sub> または GND	5V		5	8	pF
C <sub>PD</sub> <sup>(2) (3)</sup>	C <sub>L</sub> = 50pF、F = 10MHz	1.2V~5.5V			200	pF

(1) 最も近い公称電圧 (1.8V、2.5V、3.3V、5V) での代表値

(2) C<sub>PD</sub> を使用して、チャネルごとの動的な消費電力を決定します。

(3)  $P_D = V_{CC}^2 \times F_I \times (C_{PD} + C_L)$ 、ここで F<sub>I</sub> = 入力周波数、C<sub>L</sub> = 出力負荷容量、V<sub>CC</sub> = 電源電圧

## 5.6 スイッチング特性

自由空気での動作温度範囲内、 $T_A = 25^\circ\text{C}$  で測定した代表値 (特に記述のない限り)。

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	負荷容量	V <sub>CC</sub>	-55°C ~ 125°C			単位
					最小値	標準値	最大値	
T <sub>PLH</sub>	CLK	Q	C <sub>L</sub> = 15pF	1.2V		94	157	ns
T <sub>PHL</sub>	CLK	Q	C <sub>L</sub> = 15pF	1.2V		117	157	ns
T <sub>PHL</sub>	CLR	Q	C <sub>L</sub> = 15pF	1.2V		132	174	ns
T <sub>PLH</sub>	CLK	Q	C <sub>L</sub> = 50pF	1.2V		103	157	ns
T <sub>PHL</sub>	CLK	Q	C <sub>L</sub> = 50pF	1.2V		130	157	ns
T <sub>PHL</sub>	CLR	Q	C <sub>L</sub> = 50pF	1.2V		145	174	ns
T <sub>PLH</sub>	CLK	Q	CL = 15pF	1.8V		25.3	30.0	ns
T <sub>PHL</sub>	CLK	Q	CL = 15pF	1.8V		30	35.0	ns
T <sub>PHL</sub>	CLR	Q	CL = 15pF	1.8V		35.4	42.0	ns
T <sub>PLH</sub>	CLK	Q	C <sub>L</sub> = 50pF	1.8V		28.8	33.5	ns
T <sub>PHL</sub>	CLK	Q	C <sub>L</sub> = 50pF	1.8V		34.6	40.0	ns
T <sub>PHL</sub>	CLR	Q	C <sub>L</sub> = 50pF	1.8V		40.1	46.5	ns
T <sub>PLH</sub>	CLK	Q	CL = 15pF	2.5V		13.6	16.5	ns
T <sub>PHL</sub>	CLK	Q	CL = 15pF	2.5V		15.8	19.5	ns
T <sub>PHL</sub>	CLR	Q	CL = 15pF	2.5V		19.3	24.0	ns
T <sub>PLH</sub>	CLK	Q	C <sub>L</sub> = 50pF	2.5V		15.8	19.5	ns
T <sub>PHL</sub>	CLK	Q	C <sub>L</sub> = 50pF	2.5V		18.9	23.0	ns
T <sub>PHL</sub>	CLR	Q	C <sub>L</sub> = 50pF	2.5V		22.6	28.0	ns
T <sub>PLH</sub>	CLK	Q	CL = 15pF	3.3V		9.51	17.5	ns

自由空気での動作温度範囲内、 $T_A = 25^\circ\text{C}$  で測定した代表値 (特に記述のない限り)。

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	負荷容量	$V_{CC}$	$-55^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$			単位
					最小値	標準値	最大値	
$T_{PHL}$	CLK	Q	CL = 15pF	3.3V		11	17.5	ns
$T_{PHL}$	CLR	Q	CL = 15pF	3.3V		13.7	19.5	ns
$T_{PLH}$	CLK	Q	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V		11.3	17.5	ns
$T_{PHL}$	CLK	Q	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V		13.5	17.5	ns
$T_{PHL}$	CLR	Q	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V		16.2	20.0	ns
$T_{PLH}$	CLK	Q	CL = 15pF	5V		6.89	12.5	ns
$T_{PHL}$	CLK	Q	CL = 15pF	5V		7.68	12.5	ns
$T_{PHL}$	CLR	Q	CL = 15pF	5V		9.18	13.9	ns
$T_{PLH}$	CLK	Q	$C_L = 50\text{pF}$	5V		8.3	12.5	ns
$T_{PHL}$	CLK	Q	$C_L = 50\text{pF}$	5V		9.55	12.5	ns
$T_{PHL}$	CLR	Q	$C_L = 50\text{pF}$	5V		11.2	13.9	ns

## 5.7 タイミング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	説明	条件	$V_{CC}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$		$-55^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$		単位
				最小値	最大値	最小値	最大値	
$f_{\text{CLOCK}}$	クロック周波数		1.2V		5.5		4.5	MHz
$t_W$	パルス幅	CLR が Low	1.2V		35		56	ns
$t_W$	パルス幅	CLK が High または Low	1.2V		42		84	ns
$t_{\text{SU}}$	セットアップ時間	CLK ↑ 前のデータ	1.2V		39		42	ns
$t_{\text{SU}}$	セットアップ時間	CLR 非アクティブ	1.2V		39		57	ns
$t_H$	ホールド時間	CLK ↑ 後のデータ	1.2V		1		31	ns
$f_{\text{CLOCK}}$	クロック周波数		1.8V		25.5		22.5	MHz
$t_W$	パルス幅	CLR が Low	1.8V		12		12.5	ns
$t_W$	パルス幅	CLK が High または Low	1.8V		12.5		14.5	ns
$t_{\text{SU}}$	セットアップ時間	CLK ↑ 前のデータ	1.8V		10		12.5	ns
$t_{\text{SU}}$	セットアップ時間	CLR 非アクティブ	1.8V		7.5		9.5	ns
$t_H$	ホールド時間	CLK ↑ 後のデータ	1.8V		1		1	ns
$f_{\text{CLOCK}}$	クロック周波数		2.5V		49		40	MHz
$t_W$	パルス幅	CLR が Low	2.5V		9		10	ns
$t_W$	パルス幅	CLK が High または Low	2.5V		9		10	ns
$t_{\text{SU}}$	セットアップ時間	CLK ↑ 前のデータ	2.5V		8		9.5	ns
$t_{\text{SU}}$	セットアップ時間	CLR 非アクティブ	2.5V		5.5		6.5	ns
$t_H$	ホールド時間	CLK ↑ 後のデータ	2.5V		1		1	ns
$f_{\text{CLOCK}}$	クロック周波数		3.3V		59		55	MHz
$t_W$	パルス幅	CLR が Low	3.3V		8.5		9	ns
$t_W$	パルス幅	CLK が High または Low	3.3V		8.5		9	ns
$t_{\text{SU}}$	セットアップ時間	CLK ↑ 前のデータ	3.3V		7.5		8	ns
$t_{\text{SU}}$	セットアップ時間	CLR 非アクティブ	3.3V		5		5.5	ns
$t_H$	ホールド時間	CLK ↑ 後のデータ	3.3V		1		1	ns
$f_{\text{CLOCK}}$	クロック周波数		5V		75		75	MHz
$t_W$	パルス幅	CLR が Low	5V		8.5		8.5	ns

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	説明	条件	V <sub>CC</sub>	T <sub>A</sub> = 25°C		-55°C ~ 125°C		単位
				最小値	最大値	最小値	最大値	
t <sub>W</sub>	パルス幅	CLK が High または Low	5V	8		8.5		ns
t <sub>SU</sub>	セットアップ時間	CLK ↑ 前のデータ	5V	6		6.5		ns
t <sub>SU</sub>	セットアップ時間	CLR 非アクティブ	5V	4.5		5		ns
t <sub>H</sub>	ホールド時間	CLK ↑ 後のデータ	5V	1		1		ns

## 5.8 代表的特性

T<sub>A</sub> = 25°C (特に記述のない限り)




図 5-1. 入力電圧に対する電源電流、1.8V および 2.5V 電源




図 5-2. 入力電圧に対する電源電流、3.3V および 5.0V 電源




図 5-3. 電源電流と電源電圧との関係




図 5-4. High 状態における出力電圧と電流との関係




図 5-5. Low 状態における出力電圧と電流との関係




図 5-6. High 状態における出力電圧と電流との関係、5V 電源

## 5.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)




図 5-7. Low 状態における出力電圧と電流との関係、5V 電源




図 5-8. High 状態における出力電圧と電流との関係、3.3V 電源




図 5-9. Low 状態における出力電圧と電流との関係、3.3V 電源




図 5-10. High 状態における出力電圧と電流との関係、2.5V 電源




図 5-11. Low 状態における出力電圧と電流との関係、2.5V 電源




図 5-12. High 状態における出力電圧と電流との関係、1.8V 電源

## 5.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)




図 5-13. Low 状態における出力電圧と電流との関係、1.8V 電源

## 6 詳細説明

### 6.1 概要

SN54SC8T164-SEP は 8 ビット シフト レジスタであり、2 つのシリアル入力 (A および B) が AND ゲート経由で接続され、非同期クリア ( $\overline{\text{CLR}}$ ) も備えています。このデバイスでは、入力データラインを HIGH に設定するためには、A および B の両方に HIGH 信号が必要です。どちらかの入力に LOW 信号が印加されると、入力データラインは LOW に設定されます。A および B のデータは、CLK が HIGH または LOW の間に変更できます (最小セットアップ時間要件が満たされている場合)。

SN54SC8T164-SEP の CLK ピンは、立ち上がりエッジトリガであり、LOW から HIGH への遷移でアクティブになります。立ち上がりエッジトリガが発生すると、(A • B) 入力データラインの結果が最初のレジスタに保存され、各レジスタのデータが次のレジスタに伝搬されます。最後のレジスタ  $Q_H$  のデータは、クロック トリガごとに破棄されます。 $\overline{\text{CLR}}$  ピンに Low 信号が印加されると、SN54SC8T164-SEP は、直ちにすべてのレジスタを論理 LOW 値に設定します。

### 6.2 機能ブロック図

### 6.3 機能説明

#### 6.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力

このデバイスには、平衡化された CMOS プッシュプル出力が内蔵されています。「平衡化」という用語は、デバイスが同様の電流をシンクおよびソースできることを示します。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があるため、リンギングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

未使用のプッシュプル CMOS 出力は、未接続のままにしておく必要があります。

#### 6.3.2 SCxT 拡張入力電圧

SN54SC8T164-SEP は、テキサス・インスツルメンツの電圧レベル変換機能内蔵 SCxT 論理デバイス ファミリの製品です。このデバイス ファミリーは、昇圧変換に対応するための小さい入力電圧スレッショルドと、降圧変換に対応するための最大 5.5V レベルの信号に耐える入力を持つように設計されています。出力電圧は、「電気的特性」表に記載されているように、常に電源電圧 ( $V_{CC}$ ) を基準とします。正常に機能させるには、High 入力状態では規定の  $V_{IH(MIN)}$  レベル以下、Low 入力状態では規定の  $V_{IL(MAX)}$  以下に入力信号を保持する必要があります。図 6-1 に、SCxT デバイス ファミリーの  $V_{IH}$  および  $V_{IL}$  レベル (代表値) と標準的な CMOS デバイスの電圧レベルを比較のために示します。

入力は高インピーダンスであり、通常は「電気的特性」に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。ワースト ケースの抵抗は、「絶対最大定格」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 ( $R = V \div I$ ) を使用して計算されます。

入力に関しては、「推奨動作条件」表の入力遷移時間またはレートで定義されているように、有効なロジック状態の間を入力信号が素早く遷移する必要があります。この仕様を満たさないと、消費電力が過剰になり、発振の原因となる可能性があります。詳細については、『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』アプリケーション レポートを参照してください。

動作中は片時も、入力をオープンのままにすることはできません。未使用の入力は、 $V_{CC}$  または GND に終端させる必要があります。システムが常に入力をアクティブに駆動していない場合は、プルアップまたはプルダウン抵抗を追加して、これらの時間中に有効な入力電圧を供給できます。抵抗値は複数の要因で決まりますが、10k $\Omega$  の抵抗が推奨され、通常はすべての要件を満たします。




図 6-1. SCxT の入力電圧レベル

### 6.3.2.1 昇圧変換

SN54SC8T164-SEP を使うことで、入力信号を昇圧変換できます。V<sub>CC</sub> の印加電圧によって、出力電圧と入力スレッショルドが決まります（「推奨動作条件」と「電気的特性」の表を参照）。高インピーダンスの入りに接続した場合、出力電圧は、High 状態ではほぼ V<sub>CC</sub>、Low 状態では 0V になります。

入力のスレッショルドが低いため、一般的な値よりもはるかに低い入力 High 状態レベルにも対応できます。たとえば、5V 電源で動作するデバイスの標準 CMOS 入力では、V<sub>IH(MIN)</sub> は 3.5V です。SN54SC8T164-SEP の場合、5V 電源での V<sub>IH(MIN)</sub> はわずか 2V であるため、標準的な 2.5V から 5V の信号への昇圧変換が可能です。

図 6-2 に示すように確実に、High 状態の入力信号が V<sub>IH(MIN)</sub> を上回り、Low 状態の入力信号が V<sub>IL(MAX)</sub> を下回るようにしてください。

昇圧変換の組み合わせは次のとおりです。

- 1.8V V<sub>CC</sub> – 1.2V からの入力
- 2.5V V<sub>CC</sub> – 1.8V からの入力
- 3.3V V<sub>CC</sub> – 1.8V、2.5V からの入力
- 5.0V V<sub>CC</sub> – 2.5V および 3.3V からの入力




図 6-2. SCxT の昇圧および降圧変換の例

### 6.3.2.2 降圧変換

SN54SC8T164-SEP を使うことで、信号を降圧変換できます。V<sub>CC</sub> の印加電圧によって、出力電圧と入力スレッショルドが決まります（「推奨動作条件」と「電気的特性」の表を参照）。

高インピーダンスの入りに接続した場合、出力電圧は、High 状態ではほぼ V<sub>CC</sub>、Low 状態では 0V になります。セクション 6.3.2 に示すように、High 状態の入力信号は V<sub>IH(MIN)</sub> と 5.5V の間、Low 状態の入力信号は V<sub>IL(MAX)</sub> 未満になるようにします。

たとえば、5.0V、3.3V、2.5V で動作するデバイスの標準的 CMOS 入力、1.8V  $V_{CC}$  で動作する 1.8V CMOS 信号に合うように降圧変換できます。SCxT の昇圧および降圧変換の例を参照してください。

降圧変換の組み合わせは次のとおりです。

- 1.8V  $V_{CC}$  – 2.5V、3.3V、5.0V からの入力
- 2.5V  $V_{CC}$  – 3.3V、5.0V からの入力
- 3.3V  $V_{CC}$  – 5.0V からの入力

### 6.3.3 クランプダイオード構造

図 6-3 に示すように、このデバイスへの出力には正と負の両方のクランプダイオードがあり、このデバイスへの入力には負のクランプダイオードのみがあります。

**注意**

「絶対最大定格」表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。




図 6-3. 各入力と出力に対するクランプダイオードの電気的配置

## 6.4 デバイスの機能モード

表 6-1 に、SN54SC8T164-SEP の機能モードを示します。

**表 6-1. 機能表**

入力 <sup>(1)</sup>				機能
A	B	CLR	CLK	
X	X	L	X	シフトレジスタがクリアされます。
L	X	H	↑	シフトレジスタの最初のステージが <b>Low</b> になります。 他のステージでは、それぞれ前のステージのデータが保存されま す。
X	L	H	↑	シフトレジスタの最初のステージが <b>Low</b> になります。 他のステージでは、それぞれ前のステージのデータが保存されま す。
H	H	H	↑	シフトレジスタの最初のステージが <b>High</b> になります。 他のステージでは、それぞれ前のステージのデータが保存されま す。

(1) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = ドントケア

## 7 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 7.1 代表的なアプリケーション




図 7-1. 代表的なアプリケーションのブロック図

#### 7.1.1 アプリケーション情報

このアプリケーションでは、SN54SC8T164-SEP を使用して 7 セグメント ディスプレイを制御します。他の I/O エクスパンダとは異なり、SN54SC8T164-SEP では、制御用の通信インターフェイスは必要ありません。シンプルな GPIO ピンで簡単に動作できます。AND ゲートに供給される 2 つのシリアル入力により、追加の制御が可能です。

電源投入時、シフトレジスタの初期状態は不定です。既知の状態にするには、シフトレジスタをクリアする必要があります。「代表的なアプリケーション回路図」に示すように、シフトレジスタをオールゼロに初期化するため、RC 回路を CLR ピンに接続できます。

## 7.1.2 設計要件

### 7.1.2.1 電源に関する考慮事項

目的の電源電圧が「推奨動作条件」で規定されている範囲内であることを確認します。「電気的特性」セクションに記載されているように、電源電圧は本デバイスの電気的特性を決定づけます。

正電圧の電源は、SN54SC8T164-SEP のすべての出力によってソースされる総電流、「電気的特性」に記載された静的消費電流 ( $I_{CC}$ ) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流を供給できる必要があります。ロジック デバイスは、正の電源から供給される電流のみをソースできます。「絶対最大定格」に記載された  $V_{CC}$  総電流の最大値を超えないようにしてください。

グラウンドは、SN54SC8T164-SEP のすべての出力によってシンクされる総電流、「電気的特性」に記載された消費電流 ( $I_{CC}$ ) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流をシンクできる必要があります。ロジック デバイスは、グラウンド接続にシンクできる電流のみをシンクできます。「絶対最大定格」に記載された **GND** 総電流の最大値を超えないようにしてください。

SN54SC8T164-SEP は、データシートの仕様をすべて満たしつつ、合計容量 50pF 以下の負荷を駆動できます。これより大きな容量性負荷を印加することもできますが、50pF を超えることは推奨しません。

SN54SC8T164-SEP は、「電気的特性」表に定義されている出力電圧および電流 ( $V_{OH}$  および  $V_{OL}$ ) で、 $R_L \geq V_O / I_O$  で記述される合計抵抗の負荷を駆動できます。High 状態で出力する場合、この式の出力電圧は、測定した出力電圧と  $V_{CC}$  ピンの電源電圧の差として定義されます。

総消費電力は、『[CMOS の消費電力と Cpd の計算](#)』に記載されている情報を使用して計算できます。

熱上昇は、『[標準リニアおよびロジック \(SLL\) パッケージおよびデバイスの熱特性](#)』に記載されている情報を使用して計算できます。

#### 注意

「絶対最大定格」に記載された最大接合部温度 ( $T_{J(max)}$ ) は、本デバイスの損傷を防止するための追加の制限値です。「絶対最大定格」に記載されたすべての制限値を必ず満たすようにしてください。これらの制限値は、デバイスへの損傷を防ぐために規定されています。

### 7.1.2.2 入力に関する考慮事項

入力信号は、を超えるとロジック Low と見なされ、を超えるとロジック High と見なされます。「絶対最大定格」に記載された最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。

未使用の入力は、 $V_{CC}$  またはグランドに終端させる必要があります。入力がまったく使われていない場合は、未使用の入力を直接終端させることができます。入力が常時ではなく、時々使用される場合は、プルアップ抵抗かプルダウン抵抗と接続することも可能です。デフォルト状態が High の場合にはプルアップ抵抗、デフォルト状態が Low の場合にはプルダウン抵抗を使用します。コントローラの駆動電流、SN54SC8T164-SEP へのリーク電流（「電気的特性」で規定）、および必要な入力遷移レートによって抵抗のサイズが制限されます。こうした要因により 10k $\Omega$  の抵抗値がしばしば使用されません。

このデバイスの入力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

### 7.1.2.3 出力に関する考慮事項

正の電源電圧を使用して、出力 High 電圧を生成します。出力から電流を引き出すと、「電気的特性」の  $V_{OH}$  仕様で規定されたように出力電圧が低下します。グランド電圧を使用して、出力 Low 電圧を生成します。出力に電流をシンクすると、「電気的特性」の  $V_{OL}$  仕様で規定されたように出力電圧が上昇します。

非常に短い期間であっても、逆の状態になる可能性があるプッシュプル出力は、互いに直接接続しないでください。これは、過電流やデバイスへの損傷を引き起こす可能性があります。

同じ入力信号を持つ同一デバイス内の 2 つのチャンネルを並列に接続することにより、出力駆動の強度を高めることができます。

未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を  $V_{CC}$  またはグランドに直接接続しないようにしてください。

本デバイスの出力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

### 7.1.3 詳細な設計手順

1.  $V_{CC}$  と GND の間にデカップリング コンデンサを追加します。このコンデンサは、物理的にデバイスの近く、かつ  $V_{CC}$  ピンと GND ピンの両方に電氣的に近づけて配置する必要があります。レイアウト例を「レイアウト」セクションに示します。
2. 出力の容量性負荷は、必ず 50pF 以下になるようにします。これは厳密な制限ではありませんが、設計上、性能が最適化されます。これは、SN54SC8T164-SEP から 1 つまたは複数の受信デバイスまでのトレースを短い適切なサイズにすることで実現できます。
3. 出力の抵抗性負荷を ( $V_{CC}/I_{O(max)}$ ) $\Omega$  より大きくします。これを行うと、「絶対最大定格」の最大出力電流に違反するのを防ぐことができます。ほとんどの CMOS 入力は、M $\Omega$  単位で測定される抵抗性負荷を備えています。これは、上記で計算される最小値よりはるかに大きい値です。
4. 熱の問題がロジック ゲートにとって問題となることはほとんどありません。ただし、消費電力と熱の上昇は、アプリケーション レポート『[CMOS 消費電力と CPD の計算](#)』に記載されている手順を使用して計算できます。

### 7.1.4 アプリケーション曲線




図 7-2. アプリケーション タイミング図

### 7.2 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。電源の外乱を防止するため、各  $V_{CC}$  端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。このデバイスには 0.1 $\mu$ F のコンデンサを推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。一般的に、0.1 $\mu$ F と 1 $\mu$ F のコンデンサは並列に使用されます。バイパス コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。

## 7.3 レイアウト

### 7.3.1 レイアウトのガイドライン

- バイパス コンデンサの配置
  - デバイスの正電源端子の近くに配置
  - 電氣的に短いグランド帰還パスを提供
  - インピーダンスを最小化するため、広いパターンを使用
  - 可能な場合はいつでも、ボードの同じ側にデバイス、コンデンサ、パターンを配置
- 信号トレースの形状
  - 8mil~12mil のトレース幅
  - 伝送ラインの影響を最小化する 12cm 未満の長さ
  - 信号トレースの 90° のコーナーは避ける
  - 信号トレースの下に、途切れのないグランド プレーンを使用
  - 信号トレース周辺の領域をグランドでフラッド フィル
  - 12cm を超えるパターン用
    - インピーダンス制御トレースを使用
    - 出力の近くに直列ダンピング抵抗を使用して、ソース終端
    - 分岐を回避。個別に分岐が必要なバッファ信号

### 7.3.2 レイアウト例




図 7-3. シグナル インテグリティ向上のためのサンプル パターンのコーナー




図 7-4. TSSOP や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例




図 7-5. WQFN や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例




図 7-6. SOT、SC70、および類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例




図 7-7. シグナル インテグリティ向上のためのダンピング抵抗の配置例

## 8 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

### 8.1 ドキュメントのサポート

#### 8.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『CMOS の消費電力と  $C_{pd}$  の計算』アプリケーション・レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『ロジックを使用した設計』アプリケーション・レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『標準リニアおよびロジック (SLL) パッケージおよびデバイスの熱特性』アプリケーション・レポート

### 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 8.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの [使用条件](#) を参照してください。

### 8.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.  
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 8.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 9 改訂履歴

日付	改訂	注
2025 年 1 月	*	初版

## 10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
<a href="#">SN54SC8T164MPWTSEP</a>	Active	Production	TSSOP (PW)   14	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	S164SEP
SN54SC8T164MPWTSEP.A	Active	Production	TSSOP (PW)   14	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	S164SEP

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.


(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.


PW0014A



# PACKAGE OUTLINE

## TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4220202/B 12/2023

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 10X



4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)


- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 10X

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、ます。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated